

strapex®

A **SIGNODE** BRAND

ПРОДУКТИ
УСЛУГИ
ИНТЕГРАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ



Опаковане Пакетиране Палетиране Складиране Транспортиране



ЛИСТОВКА
STB-PH
Батерийно
захранвано
чембероване със
стоманена лента



Мобилност Универсалност

Свободно движение по завода, не си „вързан“ към въздухопровод.

Използваем при стационарни и офлайн приложения навсякъде във завода.

Безопасност

Без настъпване върху въздухопроводи, електронно управляемият процес на чембероване гарантира точно възпроизвеждане на настройките за обтягане/запечатване.

Надеждност

Акуратно и възпроизводимо обтягане и чембероване, качество Swiss Made, сертифицирано от DEKRA.

 **SIGNODE**

Техническа листовка STB-PH

ПРОДУКТИ
УСЛУГИ
ИНТЕГРАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ



Опаковане Пакетиране Палетизиране Складиране Транспортиране




Опции



- Капак на потребителския интерфейс за допълнителна защита и в най-суровите условия



- Скоба за окачване за стационарни приложения



- Бърз адаптер за окачване „snap-on“ за стационарни приложения



- Конзола за кардан за стационарни приложения

STB-PH Технически спецификации

Работен режим	автоматичен / полуавтоматичен / ръчен
Диапазон на силата на обтягане	2000 - 7500 N
Скорост на обтягането	75 mm/s
Тегло (вкл. батерията)	8,3 kg
Размери със скоба (Д x Ш x В)	405 x 283 x 270 mm
Температура на работа	-10°C до +40°C
Относителна влажност	до 90%
Запечатващи жлебове	двойна
Батерия / зарядно устройство	
Вид зарядно устройство	Bosch
Напрежение на зарядното устройство	100 или 110 или 230 V
Време за зареждане	4 Ah: 30 min (80%) - 50 min 8 Ah: 70 min (80%) - 80 min
Тип батерия (стандартно)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Тип батерия (опция)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8,0 Ah
Цикли на едно зареждане на батерията	4 Ah = ок. 200, 8 Ah = ок. 400
Ширина на лентата	19, 25, 32 mm
Лента стандартно качество:	
Дебелина на лентата, mm	0,80 - 1,00
Устойчивост на опън на лентата, до прикл. N/mm ²	850
Лента с високо качество на опън:	
Дебелина на лентата, mm	0,60 - 0,80
Устойчивост на опън на лентата, до прикл. N/mm ²	1100
Подходящи уплътнения	19, 25, 32 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH