



Datový list STB-PH Akumulátorem poháněné páskování ocelovými páskami



Mobilita

Volný pohyb po celém závodě, bez připojení k hadici se stlačeným vzduchem.

Flexibilita

Lze je použít jak v pevně instalovaných, tak samostatných aplikacích kdekoli v závodě.

Funkčnost

Bez zakopávání přes vzduchové hadice, elektronicky řízený proces páskování zaručuje přesné opakování nastavení tahu/spojení.

Spolehlivost

Přesné a opakovatelné napnutá páska a spojení, kvalita Swiss Made, certifikace DEKRA.

Technický datový list STB-PH



Volitelné vybavení




- **Kryt ovládacího panelu**
pro dodatečnou ochranu v nejdůležitějším prostředí



- **Závěsný oblouk**
pro stabilní aplikace



- **Adaptér pro rychlé zavěšení „snap-on“**
pro stabilní aplikace



- **Držák kardanu**
pro stabilní aplikace



Technické specifikace STB-PH

Provozní režim	automatický/poloautomatický/ruční
Rozsah napínací síly	2000-7500 N
Rychlost napnutí	75 mm/s
Hmotnost (vč. akumulátoru 4 Ah)	8,3 kg
Rozměry s obloukem (D x Š x V)	405 x 283 x 270 mm
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Relativní vlhkost	až 90 %
Těsnicí zářezy	dvojitý
Akumulátor/nabíječka	
Typ nabíječky	Bosch
Napětí nabíječky	100 nebo 110 nebo 230 V
Doba nabíjení	4 Ah: 30 min (80 %) - 50 min 8 Ah: 70 min (80 %) - 80 min
Typ akumulátoru (standardně)	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Typ akumulátoru (volitelně)	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8,0 Ah
Cyklů na jedno nabití akumulátoru	4 Ah = cca 200, 8 Ah = cca 400
Šířka pásy	19, 25, 32 mm
Standardní kvalita pásy:	
Tloušťka pásy, mm	0,80-1,00
Pevnost pásy v tahu, až do asi N/mm²	850
Kvalita pásy s vysokou pevností:	
Tloušťka pásy, mm	0,60-0,80
Pevnost pásy v tahu, až do asi N/mm²	1100
Odpovídající těsnění	19, 25, 32 mm

