

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTER

SERVICEYDELSER

INTEGRATION

AUTOMATION



pakke



bundt



palletering



lager



transport



Datablad

STB-PH

Batteridrevet omsnøringsværktøj til stålbånd



Mobilitet

Fri bevægelse gennem anlægget og ikke "lænket" til en luftslange.

Fleksibilitet

Kan anvendes i både stationære og offline-systemer hvor som helst på anlægget.

Funktionalitet

Så er det slut med at falde over luftslanger, idet den elektronisk styrede omsnøringsproces sikrer nøjagtig gengivelse af spændings-/forseglingsindstillingerne.

Pålidelighed

Nøjagtige og reproducerbar tilspænding af spændebåndene og forsegling, schweizisk kvalitet, certificeret af DEKRA.

 **SIGNODE**

Teknisk Datablad

STB-PH



Ekstraudstyr



- **Beskyttelsesafdækning til touchpanel**
til ekstra beskyttelse i hårdt miljø



- **Ophængsbøjle**
til stationære anvendelser



- **Adapter til hurtigt ophæng "snap-on"**
til stationære anvendelser



- **Kardanisk beslag**
til stationære anvendelser

STB-PH Tekniske specifikationer

Betjeningstilstand	auto / semi / manuel
Spændekraft	2000–7500 N
Spændehastighed	75 mm/s
Vægt (inkl. 4 Ah-batteri)	8,3 kg
Dimension med bøjle (L x B x H)	405 x 283 x 270 mm
Arbejdstemperatur	-10 °C til +40 °C
Relativ fugtighed	op til 90 %
Lukningskærve	dobbelt
Batteri/oplader	
Opladertype	Bosch
Batterioplader, spænding	100 eller 110 eller 230 V
Opladningstid	4 Ah: 30 min (80 %) – 50 min 8 Ah: 70 min (80 %) – 80 min
Batteritype (standard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Batteritype (valgfri)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8,0 Ah
Cykluser pr. batteriopladning	4 Ah = ca. 200, 8 Ah = ca. 400
Båndbredde	19, 25, 32 mm
Bånd, standardkvalitet:	
Båndtykkelse, mm	0,80–1,00
Bånd-trækstyrke, op til ca. N/mm²	850
Bånd, høj trækstyrke:	
Båndtykkelse, mm	0,60–0,80
Bånd-trækstyrke, op til ca. N/mm²	1100
Passende lukker	19, 25, 32 mm

