



Informatieblad

STB-PH

Accuaangedreven
gereedschap voor
omsnoering met stalen
band



Mobiliteit

Vrij bewegen door
het hele bedrijf, niet
"geketend" aan een
luchtslang.

Flexibiliteit

Overall in het bedrijf
inzetbaar in zowel
stationaire als mobiele
toepassingen.

Functionaliteit

Niet struikelen over
luchtslangen, het
elektronisch gestuurde
omsnoeringsproces
garandeert een nauwkeurige
reproduceerbaarheid
van span- &
verzegelingsinstellingen.

Betrouw- baarheid

Nauwkeurige en
reproduceerbare
bandenspanning en
sealing, Swiss Made
Quality, gecertificeerd
door DEKRA

Technisch informatieblad STB-PH

PRODUCTEN
SERVICE
INTEGRATIE
AUTOMATISERING



verpakken bundelen palletiseren magazijn transport



Opties




- **Afdekking gebruikersinterface**
als extra bescherming in de
zwaarste omstandigheden



- **Ophangbeugel**
voor stationaire toepassingen



- **Snelle ophangingsadapter "snap-on"**
voor stationaire toepassingen



- **Cardanische beugel**
voor stationaire toepassingen



STB-PH Technische specificaties

Bedrijfsmodus	auto / semi / hand
Spankrachtbereik	2000–7500 N
Spansnelheid	75 mm/s
Gewicht (incl. 4 Ah accu)	8,3 kg
Afmetingen met beugel (L x B x H)	405 x 283 x 270 mm
Arbeidstemperatuurbereik	-10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid	Tot max. 90%
Afsluitinkepingen	dubbel
Accu / lader	
Ladertype	Bosch
Spanning acculader	100 of 110 of 230 V
Laadtijd	4 Ah: 30min (80%) – 50min 8 Ah: 70min (80%) – 80min
Accutype (standaard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Accutype (optioneel)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8,0 Ah
Cycli per acculading	4 Ah = ca. 200, 8 Ah = ca. 400
Strapbreedte	19, 25, 32 mm
Strap, standaardkwaliteit:	
Strapdikte, mm	0,80–1,00
Treksterkte strap, tot ca. N/mm²	850
Strap, kwaliteit met hoge treksterkte:	
Strapdikte, mm	0,60–0,80
Treksterkte strap, tot ca. N/mm²	1100
Bijpassende afsluitingen	19, 25, 32 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH