



Datablad STB-PH Batteridrevende stropping med stålbånd



Mobilitet

Fri bevegelse i hele anlegget, ikke «lenke» til en luftslange.

Fleksibilitet

Kan brukes i både stasjonære og offline applikasjoner hvor som helst i anlegget.

Funksjonalitet

Ingen snubling over luftslanger, elektronisk kontrollert stroppeprosess garanterer nøyaktig gjengivelse av spennings-/forseglingsinnstillinger.

Pålitelighet

Nøyaktig og reproducerbar stroppestramming og forsegling, sveitsisk produsert kvalitet, sertifisert av DEKRA.

Teknisk Datablad

STB-PH



Opsjoner



- **Verne deksel brukergrensesnitt**
for ekstra beskyttelse i de tøffeste miljøene



- **Opphengsbøyle**
for stasjonære applikasjoner



- **Rask opphengsadapter "snap-on"**
for stasjonære applikasjoner



- **Kardanbrakett**
for stasjonære applikasjoner

STB-PH Tekniske spesifikasjoner

Driftsmodus	auto / semi / manuell
Spenningskraftområde	2000–7500 N
Spenningshastighet	75 mm/s
Vekt (inkl. 4 Ah batterier)	8,3 kg
Mål med bøyle (L x B x H)	405 x 283 x 270 mm
Arbeidstemperatur	–10 °C til +40 °C
Relativ luftfuktighet	opptil 90%
Lukkehakke	doppelt
Batteri / lader	
Ladertype	Bosch
Batteriets ladespenning	100 eller 110 eller 230 V
Oppladingstid	4 Ah: 30min (80%) – 50min 8 Ah: 70min (80%) – 80min
Batteritype (standard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Batteritype (tilvalg)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0 Ah
Syklus per batterilading	4 Ah = ca. 200, 8 Ah = ca. 400
Stroppebredde	19, 25, 32 mm
Stropper, standard kvalitet:	
Stroppetykkelse, mm	0,80–1,00
Stroppens strekkstyrke, opptil ca. N/mm ²	850
Stropp, høy strekkkvalitet:	
Stroppetykkelse, mm	0,60–0,80
Stroppens strekkstyrke, opptil ca. N/mm ²	1100
Matchende lukker	19, 25, 32 mm



Signode Switzerland GmbH