

strapex®

A SIGNODE BRAND



Arkusz Danych **STB-PH** Wiązanie taśmami stalowymi z zasilaniem akumulatorowym



Mobilność

Swobodne przemieszczanie po zakładzie, bez „przyczepienia” do przewodu powietrza.

Uniwersalność

Możliwość zastosowania stacjonarnego i offline w dowolnym miejscu w zakładzie.

Funkcjonalność

Bez potykania się po przewody powietrza sterowany elektronicznie proces wiązania zapewnia dokładną powtarzalność ustawień naprężania/zgrzewania.

Niezawodność

Dokładne i powtarzalne naprężanie i zgrzewanie taśmy, jakość produkcji szwajcarskiej, z certyfikatem DEKRA.

Arkusz Danych STB-PH



Zalety



- **Ochrona interfejsu użytkownika**
dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach



- **Płyta ochronna**
do stosowania na chropowatych powierzchniach



- **Adapter szybkiego zawieszania „snap-on”**
do zastosowań stacjonarnych



- **Wspornik kardana**
do zastosowań stacjonarnych

Specyfikacja techniczna STB-PH

Tryb obsługi	automatyczny / półautomatyczny / ręczny
Zakres siły naprężenia	2000 – 7500 N
Prędkość naprężenia	75 mm/s
Masa (w tym akumulator 4 Ah)	8,3 kg
Wymiary z pałąkiem (dł. x sz. x w.)	405 x 283 x 270 mm
Temperatura robocza	-10 °C do +40 °C
Wilgotność względna	do 90%
Nacięcia uszczelniające	podwójne
Akumulator / ładowarka	
Typ ładowarki	Bosch
Napięcie prądu ładowarki akumulatora	100 lub 110 lub 230 V
Czas ładowania	4Ah: 30 min (80%) – 50 min 8 Ah: 70 min (80%) – 80 min
Typ akumulatora (standard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Typ akumulatora (opcjonalnie)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8,0 Ah
Liczba cykli na 1 naładowanie akumulatora	4 Ah = ok. 200, 8 Ah = ok. 400
Szerokość taśmy	19, 25, 32 mm
Standardowa jakość taśmy:	
Grubość taśmy, mm	0,80 - 1,00
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie, do ok. N/mm²	850
Jakość dużego rozciągania taśmy:	
Grubość taśmy, mm	0,60 - 0,80
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie, do ok. N/mm²	1100
Uszczelki współpracujące	19, 25, 32 mm

