

strapex®

A **SIGNODE** BRAND

PRODUTOS
SERVIÇOS
INTEGRAÇÃO
AUTOMACÃO



embalar



agrupar



paletizar



armazenar



transportar



Ficha de datos

STB-PH

Ferramentas
operadas a bateria
para cintagem
com ita de aço



Mobilidade

Movimento livre em toda a fábrica, não "acorrentado" a uma mangueira de ar.

Flexibilidade

Pode ser utilizada tanto em aplicações fixas e offline em qualquer parte da fábrica.

Funcionalidade

Sem tropeçar nas mangueiras de ar, o processo de cintagem controlado eletronicamente garante a reprodução precisa das configurações de tensionamento/selagem.

Fiabilidade

Tensionamento e selagem precisos e reproduzíveis da cinta, Swiss Made Quality, certificado por DEKRA

Ficha de dados técnicos STB-PH

PRODUTOS
SERVIÇOS
INTEGRAÇÃO
AUTOMACÃO



embalar

agrupar

paletizar

armazenar

transportar



Opções



- **Tampa da interface do utilizador**
para proteção adicional em
ambientes mais adversos



- **Arco de suspensão**
para aplicações fixas



- **Adaptador para suspensão rápida
"encaixe rápido"**
para aplicações fixas



- **Suporte cardânico**
para aplicações fixas

Especificações técnicas STB-PH

Modo de operação	auto / semi / manual
Gama da força de tensão	2000 – 7500 N
Velocidade de tensão	75 mm/s
Peso (incl. bateria de 4Ah)	8,3 kg
Dimensões com arco (C x L x A)	405 x 283 x 270 mm
Temperatura de serviço	-10°C até +40°C
Humidade relativa	até 90%
Entalhes de vedação	duplo
Bateria / carregador	
Tipo de carregador	Bosch
Voltagem do carregador da bateria	100 ou 110 ou 230 V
Tempo de carregamento	4 Ah: 30 min (80%) – 50 min 8 Ah: 70 min (80%) – 80 min
Tipo de bateria (standard)	Bateria de íon de lítio Bosch ProCORE de 18V, 4,0 Ah
Tipo de bateria (opcional)	Bateria de íon de lítio Bosch ProCORE de 18V, 8,0 Ah
Ciclos por carga da bateria	4 Ah = aprox. 200, 8 Ah = aprox. 400
Largura da cinta	19, 25, 32 mm
Cinta standard qualidade:	
Espessura da cinta, mm	0,80 - 1,00
Resistência à tração da cinta, até aprox. N/mm²	850
Cinta alta resistência qualidade:	
Espessura da cinta, mm	0,60 - 0,80
Resistência à tração da cinta, até aprox. N/mm²	1100
Vedações compatíveis	19, 25, 32 mm

