

**strapex**®

A **SIGNODE** BRAND

ПРОДУКТЫ  
УСЛУГИ  
ИНТЕГРАЦИЯ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ



упаковка



обвязка



пакетирование



складирование



транспортировка



## спецификация **STB-PH**

**Аккумуляторный  
инструмент для  
обвязки  
стальной лентой**



### **Мобильность**

Свободное перемещение по заводу без привязки к пневмошлангу.

### **Гибкость**

Возможность использования как на стационарных рабочих местах, так и в любой точке цеха.

### **Функциональность**

Исключение риска споткнуться о пневмошланги и гарантия точной воспроизводимости настроек натяжения и сварки.

### **Надежность**

Прецизионность и воспроизводимость параметров настройки натяжения и сварки ленты – швейцарское качество, подтвержденное сертификатом DEKRA.

# спецификация STB-PH



## Опции



### ■ Крышка пользовательского интерфейса

для дополнительной защиты в неблагоприятной среде



### ■ Изогнутый подвесной элемент

для стационарного применения



### ■ Подвесной адаптер-защелка быстрого крепления

для стационарного применения



### ■ Карданный кронштейн

для стационарного применения

## Технические спецификации STB-PH

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Режим работы                                          | автоматический/полуавтоматический/ручной                     |
| Диапазон силы натяжения                               | 2000 - 7500 Н                                                |
| Скорость натяжения                                    | 75 мм/с                                                      |
| Масса (вкл. аккумулятор 4 А ч)                        | 8,3 кг                                                       |
| Размеры с подвесным элементом (Д x Ш x В)             | 405 x 283 x 270 мм                                           |
| Рабочая температура                                   | -10 °C ... +40 °C                                            |
| Относительная влажность                               | до 90%                                                       |
| Пазы для обжима                                       | двойная                                                      |
| Аккумулятор / зарядное устройство                     |                                                              |
| Тип зарядного устройства                              | Bosch                                                        |
| Напряжение зарядного устройства                       | 100, 110 или 230 В                                           |
| Время зарядки                                         | 4 А ч: 30 мин (80%) - 50 мин<br>8 А ч: 70 мин (80%) - 80 мин |
| Тип аккумулятора (стандартная комплектация)           | Bosch, литий-ионный, 18 В, 4,0 А ч                           |
| Тип аккумулятора (опционально)                        | Bosch, литий-ионный, 18 В, 8,0 А ч                           |
| Число циклов на одном заряде                          | 4 А ч = прикл. 200, 8 А ч = прикл. 400                       |
| Ширина ленты                                          | 19, 25, 32 мм                                                |
| Стандартная лента:                                    |                                                              |
| Толщина ленты, мм                                     | 0,80 - 1,00                                                  |
| Прочность при растяжении ленты, предел, прикл., Н/мм² | 850                                                          |
| Лента с высокой прочностью на разрыв:                 |                                                              |
| Толщина ленты, мм                                     | 0,60 - 0,80                                                  |
| Прочность при растяжении ленты, предел, прикл., Н/мм² | 1100                                                         |
| Соответствующие соединения                            | 19, 25, 32 мм                                                |

