



Datablad **STB-PH** Batteridriven bandning med stålband



Mobil

Fritt rörlig över hela anläggningen, inte bunden till någon tryckluftsslang.

Flexibel

Går att använda på i stationära och offline-användningsområden var som helst på anläggningen.

Funktionalitet

Du slipper snubbla över luftslangar, elektroniskt styrd bandningsprocess säkerställer en korrekt reproduktion av spänningens/tätningens inställningar.

Tillförlitlig

Tillförlitlig och reproducerbar bandspänning och tätning, Schweizisk toppkvalitet, certifierad av DEKRA.

Tekniskt datablad

STB-PH

PRODUKTER
SERVICE
INTEGRATION
AUTOMATISERING



paket



bunt



palletering



lager



transport



Alternativ




- **Skyddsskåpa till användargränssnitt**
för extra skydd vid särskilt krävande förhållanden



- **Upphängningsbygel**
för stationära användningsområden



- **Snabb upphängningsadapter "snap-on"**
för stationära användningsområden



- **Kardaniskt fäste**
för stationära användningsområden



STB-PH Tekniska specifikationer

Driftsläge	auto/semi/manuell
Spänningskraft område	2000–7500 N
Spänningshastighet	75 mm/s
Vikt (inkl. 4 Ah-batteri)	8,3 kg
Mått med bygel (L x B x H)	405 x 283 x 270 mm
Driftstemperatur	-10°C till +40°C
Relativ luftfuktighet	upp till 90 %
Förslutningsspåret	dubbel
Batteri/laddare	
Typ av laddare	Bosch
Batteriladdarens spänning	100 eller 110 eller 230 V
Laddningstid	4 Ah: 30min (80 %) – 50min 8 Ah: 70min (80 %) – 80min
Batterityp (standard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Batterityp (tillval)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8,0 Ah
Cykler per batteriladdning	4 Ah = ca. 200, 8 Ah = ca. 400
Bandbredd	19, 25, 32 mm
Band, standardkvalitet:	
Bandtjocklek, mm	0,80–1,00
Bandets sträckningselasticitet, upp till ca. N/mm ²	850
Band, hög sträckningselasticitet:	
Bandtjocklek, mm	0,60–0,80
Bandets sträckningselasticitet, upp till ca. N/mm ²	1100
Matchande förslutningar	19, 25, 32 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH