

strapex®

A SIGNODE BRAND

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON



ambalajlama paketleme birleştirme depolama nakliyat



Veri sayfası STB-PH Bataryalı Çelik Çemberleme



Taşınabilirlik

Tesis genelinde serbest hareket, bir hava hortumuna "bağlı" değil.

Esneklik

Hem sabit hem de çevrim dışı uygulamalarda tesisin her yerinde kullanılabilir.

İşlevsellik

Hava hortumlarına tökezleme tehlikesi olmadan elektronik kontrollü çemberleme prosesi, gerginlik/mühürleme ayarlarının uygun şekilde tekrar oluşturulmasını sağlar.

Güvenilirlik

Uygun ve yeniden oluşturulabilir şerit gerginliği ve mührü, Swiss Made Quality, DEKRA tarafından sertifikalandırılmıştır.

Teknik veri sayfası

STB-PH

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON



ambalajlama paketleme birleştirme depolama nakliyat



Özellikleri



- **Kullanıcı arayüzü kaplaması**
en zor ortam koşullarında ilave koruma için



- **Süspansiyon yayı**
Sabit uygulamalar için



- **Hızlı süspansiyon adaptörü "snap-on"**
Sabit uygulamalar için



- **Gimbal braket**
Sabit uygulamalar için

STB-PH Teknik özellikler

İşletme modu	Oto / Yarı / Manuel
Gerilim kuvveti aralığı	2000 - 7500 N
Gerilim hızı	75 mm/s
Ağırlık (4Ah batarya dahil)	8.3 kg
Yay ile birlikte boyutlar (U x G x Y)	405 x 283 x 270 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila +40°C
Bağıl nem	%90'a kadar
Mühür çentikleri	çift
Batarya / Şarj aleti	
Şarj cihazı türü	Bosch
Batarya şarj aleti voltajı	100 veya 110 veya 230 V
Şarj süresi	4Ah: 30dk. (%80) - 50dk. 8Ah: 70dk. (%80) - 80dk.
Batarya türü (standart)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Batarya türü (opsiyonel)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0 Ah
Batarya şarjı başına çevrimler	4 Ah = yakl. 200, 8 Ah = yakl. 400
Şerit genişliği	19, 25, 32 mm
Şerit standart kalitesi:	
Şerit kalınlığı, mm	0,80 - 1,00
Şerit gerilme gücü yakl. N/mm ²	850
Şerit yüksek gerilme kalitesi:	
Şerit kalınlığı, mm	0,60 - 0,80
Şerit gerilme gücü yakl. N/mm ²	1100
Eşleşen mühürler	19, 25, 32 mm

