

strapex®

A SIGNODE BRAND



技术规范 钢带捆扎 电动工具



创新设计

符合人体工程学的设计结合坚固的构造，提供了出色的可靠性

提高生产力

直观的功能确保了整个生产中的统一操作

流线化操作

全触摸式图形界面简化了操作和日常维护

操作的多功能性

可变的拉伸力设置允许更改生产要求

技术数据页

STB-PH



选项




- 用户面板保护套
用于在恶劣的环境中 进行额外保护



- 悬架
用于固定站点应用



- 悬架快接适配器 “Snap-on”
用于固定站点应用



- 悬挂钩
固定打包位置时适用



STB-PH 技术规格

操作模式	自动/半自动/手动
拉伸力范围	2000 - 7500 N
张紧速度	75 mm/s
重量 (包含 4Ah 电池)	8.3 kg
带悬架的尺寸 (长 x 宽 x 高)	405 x 283 x 270 mm
工作温度	-10° C 至 +40° C
相对湿度	最高 90%
封口槽数量	双倍的
电池/充电器	
充电器类型	Bosch
电池充电器电压	100 或 110 或 230 V
充电时间	4Ah: 30 分钟 (80%) - 50 分钟 8Ah: 70 分钟 (80%) - 80 分钟
电池类型 (标准)	Bosch 锂离子电池 ProCORE 18V, 4.0 Ah
电池类型 (选配)	Bosch 锂离子电池 ProCORE 18V, 8.0 Ah
每次充电后可用的装订循环	4 Ah = 约 200 次, 8 Ah = 约 400 次
打包带宽度	19、25、32 mm
标准打包带质量:	
打包带厚度, mm	0.80 - 1.00
打包带抗拉强度, 最大约 N/mm ²	850
高抗拉打包带质量:	
打包带厚度, mm	0.60 - 0.80
打包带抗拉强度, 最大约 N/mm ²	1100
匹配的封口	19、25、32 mm

