

strapex®

A SIGNODE BRAND



バッテリー駆動
帯鉄結束ツール
手持ち、安全、
高い信頼性



モビリティ

現場のエアホースから離れた場所でも作業可能。

柔軟性

特定の場所に設置することも、その時に必要な場所で使用することもできます。

安全性

エアホースでつまづく心配も無用です。電子制御された結束プロセスにより、設定された締め付けやシーリングを正確に再現します。

信頼性

正確で再現性の高い締め付けとシーリング、スイス製の品質、DEKRA認証

技術データシート

STB-PH




オプション



- ユーザーインターフェースカ
過酷な作業環境でもバッテリーを
しっかりと保護



- サスペンションブラケット
設置使用向け



- サスペンションアダプター「スナップ」
設置使用向け



- 定置用途カルダン式ハンガー

STB-PH 技術仕様

操作モード	自動/半自動/手動
引締力	2000 - 7500 N
引締速度	75 mm/秒
重量 (4Ahバッテリーを含む)	8.3 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	405 x 283 x 270 mm
動作周囲温度	-10° C ~ +40° C
相対湿度	~90%
シール箇所数	ダブル
バッテリー/チャージャー	
充電器タイプ	Bosch
バッテリーチャージャーの 電圧	100 または 110 または 230 V
充電時間	4 Ah: 30分 (80%) - 50分 8 Ah: 70分 (80%) - 80分
バッテリータイプ (標準)	Bosch リチウムイオンバッテリー - ProCORE 18V, 4.0 Ah
バッテリータイプ (オプション)	Bosch リチウムイオンバッテリー - ProCORE 18V, 8.0 Ah
フル充電時結束回数	4 Ah = 約200回, 8 Ah = 約 400回
バンド幅	19、25、32 mm
標準バンド :	
バンド厚さ、mm	0.80 -1.00
バンド最大引締め力 約 N/mm ²	850
高張力バンド :	
バンド厚さ、mm	0.60 -0.80
バンド最大引締め力 約 N/mm ²	1100
対応するシール	19、25、32 mm



事前の通知なしに技術的な変更を行う権利を留保します。

© 2023 Signode Industrial Group LLC / ID-7127 / O-230904 / www.Signode.com



Signode Switzerland GmbH