

**strapex**®

A **SIGNODE** BRAND

ПРОДУКТИ  
УСЛУГИ  
ИНТЕГРАЦИЯ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ



Опаковане Пакетиране Палетиране Складиране Транспортиране



**ЛИСТОВКА**  
**STB-PL**  
**Батерийно**  
**захранвано**  
**чембероване със**  
**стоманена лента**



**Мобилност Универсалност**

Свободно движение по завода, не си „вързан“ към въздухопровод.

Използваем при стационарни и офлайн приложения навсякъде във завода.

**Безопасност**

Без настъпване върху въздухопроводи, електронно управляемият процес на чембероване гарантира точно възпроизвеждане на настройките за обтягане/запечатване.

**Надеждност**

Акуратно и възпроизводимо обтягане и чембероване, качество Swiss Made, сертифицирано от DEKRA.

# Техническа листовка STB-PL

ПРОДУКТИ  
УСЛУГИ  
ИНТЕГРАЦИЯ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ



Опаковане Пакетиране Палетиране Складиране Транспортиране



## Опции



### ■ Капак на потребителския интерфейс

за допълнителна защита и в най-суровите условия



### ■ Скоба за окачване

за стационарни приложения

## STB-PL Технически спецификации

Работен режим	автоматичен / полуавтоматичен / ръчен
Диапазон на силата на обтягане	400 - 3000 N
Скорост на обтягането	135 mm/s
Тегло (вкл. батерията)	4,5 kg
Размери със скоба (Д x Ш x В)	390 x 150 x 140 mm
Температура на работа	-10°C до +40°C
Относителна влажност	до 90%
Запечатващи жлебове	Единичен
<b>Батерия / зарядно устройство</b>	
Вид зарядно устройство	Bosch
Напрежение на зарядното устройство	100 или 110 или 230 V
Време за зареждане	30 min (80%) - 50 min
Тип батерия (стандартно)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Цикли на едно зареждане на батерията	ок. 500
Ширина на лентата	13, 16, 19 mm
<b>Лента стандартно качество:</b>	
Дебелина на лентата, mm	0,40 - 0,63
Устойчивост на опън на лентата, до пригл. N/mm <sup>2</sup>	850
<b>Лента с високо качество на опън:</b>	
Дебелина на лентата, mm	0,40 - 0,63
Устойчивост на опън на лентата, до пригл. N/mm <sup>2</sup>	1100
Подходящи уплътнения	13, 16, 19 mm

