

# strapex®

A SIGNODE BRAND



## 技术规范 钢带捆扎 电动工具



### 创新设计

符合人体工程学的设计结合坚固的构造，提供了出色的可靠性

### 提高生产力

直观的功能确保了整个生产中的统一操作

### 流线化操作

全触摸式图形界面简化了操作和日常维护

### 操作的多功能性

可变的拉伸力设置允许更改生产要求

# 技术数据页

## STB-PL



### 选项



- 用户面板保护套  
用于在恶劣的环境中 进行额外保护



- 悬架  
用于固定站点应用



### STB-PL 技术规格

操作模式	自动/半自动/手动
拉伸力范围	400 - 3000 N
张紧速度	135 mm/s
重量 (包含 4Ah 电池)	4.5 kg
带悬架的尺寸 (长 x 宽 x 高)	390 x 150 x 140 mm
工作温度	-10° C 至 +40° C
相对湿度	最高 90%
封口槽数量	简单的
电池/充电器	
充电器类型	Bosch
电池充电器电压	100 或 110 或 230 V
充电时间	30 分钟 (80%) - 50 分钟
电池类型 (标准)	Bosch 锂离子电池 ProCORE 18V, 4.0 Ah
每次充电后可用的装订循环	约 500 次
打包带宽度	13, 16, 19 mm
标准打包带质量:	
打包带厚度, mm	0.40 - 0.63
打包带抗拉强度, 最大约 N/mm <sup>2</sup>	850
高抗拉打包带质量:	
打包带厚度, mm	0.40 - 0.63
打包带抗拉强度, 最大约 N/mm <sup>2</sup>	1100
匹配的封口	13, 16, 19 mm

