



Datový list

STB-PL

Akumulátorem poháněné páskování ocelovými páskami



Mobilita

Volný pohyb po celém závodě, bez připojení k hadici se stlačeným vzduchem.

Flexibilita

Lze je použít jak v pevně instalovaných, tak samostatných aplikacích kdekoli v závodě.

Funkčnost

Bez zakopávání přes vzduchové hadice, elektronicky řízený proces páskování zaručuje přesné opakování nastavení tahu/spojení.

Spolehlivost

Přesné a opakovatelné napnutá páska a spojení, kvalita Swiss Made, certifikace DEKRA.

Technický datový list STB-PL

PRODUKTY					
SLUŽBY					
INTEGRACE					
AUTOMATIZACE					
	balení	balíček	sjednocení	sklad	přeprava



- Kryt ovládacího panelu**
pro dodatečnou ochranu v nejděrnějším prostředí



- Závěsný oblouk**
pro stabilní aplikace

Technické specifikace STB-PL

Provozní režim	automatický/poloautomatický/ruční
Rozsah napínací síly	400-300 N
Rychlost napnutí	135 mm/s
Hmotnost (vč. akumulátoru 4 Ah)	4,5 kg
Rozměry s obloukem (D x Š x V)	390 x 150 x 140 mm
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Relativní vlhkost	až 90 %
Těsnicí zářezy	jednoduchý
Akumulátor/nabíječka	
Typ nabíječky	Bosch
Napětí nabíječky	100 nebo 110 nebo 230 V
Doba nabíjení	30 min (80 %) - 50 min
Typ akumulátoru	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Cyklů na jedno nabití akumulátoru	cca 500
Šířka pásy	13, 16, 19 mm
Standardní kvalita pásy:	
Tloušťka pásy, mm	0,40-0,63
Pevnost pásy v tahu, až do asi N/mm²	850
Kvalita pásy s vysokou pevností:	
Tloušťka pásy, mm	0,40-0,63
Pevnost pásy v tahu, až do asi N/mm²	1100
Odpovídající těsnění	13, 16, 19 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH