

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTER

SERVICEYDELSER

INTEGRATION

AUTOMATION



pakke



bundt



palletering



lager



transport



Datablad **STB-PL** Batteridrevet omsnøringsværktøj til stålbånd



Mobilitet

Fri bevægelse gennem anlægget og ikke "lænket" til en luftslange.

Fleksibilitet

Kan anvendes i både stationære og offline-systemer hvor som helst på anlægget.

Funktionalitet

Så er det slut med at falde over luftslanger, idet den elektronisk styrede omsnøringsproces sikrer nøjagtig gengivelse af spændings-/forseglingsindstillingerne.

Pålidelighed

Nøjagtige og reproducerbar tilspænding af spændebåndene og forsejling, schweizisk kvalitet, certificeret af DEKRA.

Teknisk Datablad

STB-PL



Ekstraudstyr



- **Beskyttelsesafdækning til touchpanel**
til ekstra beskyttelse i hårdt miljø



- **Ophængsbøjle**
til stationære anvendelser

STB-PL Tekniske specifikationer

| | |
|---|----------------------------------|
| Betjeningstilstand | auto / semi / manuel |
| Spændekraft | 400–3000 N |
| Spænde-hastighed | 135 mm/s |
| Vægt (inkl. 4 Ah-batteri) | 4,5 kg |
| Dimension med bøjle (L x B x H) | 390 x 150 x 140 mm |
| Arbejdstemperatur | -10 °C til +40 °C |
| Relativ fugtighed | op til 90 % |
| Lukningskærve | enkel |
| Batteri/oplader | |
| Opladertype | Bosch |
| Batterioplader, spænding | 100 eller 110 eller 230 V |
| Opladningstid | 30 min (80 %) – 50 min |
| Batteritype | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah |
| Cykluser pr. batterioplading | ca. 500 |
| Båndbredde | 13, 16, 19, mm |
| Bånd, standardkvalitet: | |
| Båndtykkelse, mm | 0,40–0,63 |
| Bånd-trækstyrke, op til ca. N/mm² | 850 |
| Bånd, høj træk-kvalitet: | |
| Båndtykkelse, mm | 0,40–0,63 |
| Bånd-trækstyrke, op til ca. N/mm² | 1100 |
| Passende lukker | 13, 16, 19, mm |

