



Tekninen Esite STB-PL Akkukäyttöinen vannehtimis- kone teräsvanteelle



Liikkuvuus

Vapaa liikkuvuus tehtaalla,
"vapaana" ilmaletkusta.

Joustavuus

Sopii käytettäväksi sekä
kiinteissä- että offline-
sovelluksissa kaikkialla
tehtaalla.

Toiminnallisuus

Ei ilmaletkun aiheuttamaa
kompastumisvaaraa.
Elektronisesti hallittava
vannehtimisprosessi takaa
kirstys-/hitsausasetusten
täsmällisen noudattamisen.

Luotettavuus

Vanteen täsmällinen
ja toistettava kiristys
ja hitsaus, sveitsiläistä
laatua, DEKRAN
sertifioima.

Tekninen Esite

STB-PL

TUOTTEET
PALVELUT
INTEGRAATIO
AUTOMAATIO



pakkaa

sido

yhdistä

varastoi

kuljeta




Lisävarusteet



Käyttöliittymän suojus

lisäsuojaksi vaativissa käyttöolosuhteissa



Ripustuskoukku

kiinteästi asennettuihin sovelluksiin

STB-PL Tekniset tiedot

Käyttötapa	autom./puoliautom./manuaal.
Kiristysvoima-alue	400–3000 N
Jännitysnopeus	135 mm/s
Paino (sis. 4 Ah akku)	4,5 kg
Mitat koukun kanssa (P x L x K)	390 x 150 x 140 mm
Käyttölämpötila	-10 °C – +40 °C
Ilman suhteellinen kosteus	enint. 90 %
Sulku-urat	single
Akku/laturi	
Laturimalli	Bosch
Akun latausjännite	100 tai 110 tai 230 V
Latausaika	30 min (80%) – 50 min
Akkutyyppe	Bosch litium-ioni ProCORE 18 V / 4,0 Ah
Lataussyklejä per akku	n. 500
Vanteen leveys	13, 16, 19 mm
Vanne, oletuslaatu:	
Vanteen paksuus, mm	0,40–0,63
Vanteen vetolujuus, n. N/mm ² saakka	850
Vanne, korkea vetolujuus:	
Vanteen paksuus, mm	0,40–0,63
Vanteen vetolujuus, n. N/mm ² saakka	1100
Vastaavat sulut	13, 16, 19 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH

Yritys varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

© 2023 Signode Industrial Group LLC / ID-XXX / O-230904 / www.signode.com