



Δελτίο τεχνικών **STB-PL** Με μπαταρία Ενισχυμένο τσερκάρισμα με χάλυβα



Ευκινησία

Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε ολόκληρη τη μονάδα, χωρίς να παραμένετε «βιδωμένοι» σε κάποιο σωλήνα αέρα.

Ευελιξία

Χρήση τόσο σε στατικές όσο και σε "offline" εφαρμογές οπουδήποτε εντός της μονάδας.

Λειτουργικότητα

Αποφυγή παραπατήματος πάνω σε σωλήνες αέρα, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαδικασία τσερκάριατος εγγυάται αναπαραγωγή ρυθμίσεων τάνυσης/σφράγισης ακριβείας.

Αξιοπιστία

Τάνυση και σφράγιση ακριβείας και τυποποιημένη, ποιότητα Swiss Made, πιστοποίηση από DEKRA.

Δελτίο τεχνικών στοιχείων STB-PL



Χαρακτηριστικά



- **Κάλυμμα επιφάνειας διεπαφής χρήστη**
για πρόσθετη προστασία στο πιο σκληρό περιβάλλον



- **Αιώρηση τόξου**
για στατικές εφαρμογές

STB-PL Τεχνικές προδιαγραφές

Κατάσταση Λειτουργίας	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τάνυσης	400 – 3000 N
Ταχύτητα τάνυσης	135 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρίας)	4,5 kg
Διαστάσεις με τόξο (Μ x Π x Υ)	390 x 150 x 140 mm
Θερμοκρασία εργασίας	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία	έως και 90%
Εγκοπές σφράγισης	Ενιαία
Μπαταρία / φορτιστής	
Τύπος φορτιστή	Bosch
Τάση φορτιστή μπαταρίας	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης	30min (80%) – 50min
Τύπος μπαταρίας	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας	περ. 500
Πλάτος ιμάντα	13, 16, 19 mm
Πρότυπη ποιότητα ιμάντα:	
Πάχος ιμάντα, mm	0,40 - 0,63
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm ²	850
Ποιότητα υψηλής αντοχής εφελκυσμού:	
Πάχος ιμάντα, mm	0,40 - 0,63
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm ²	1100
Προσαρμοσμένες σφραγίσεις	13, 16, 19 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH