

# strapex®

A **SIGNODE** BRAND

PRODOTTI

SERVIZI

INTEGRAZIONE

AUTOMAZIONE



imballare



unire



palettizzare



magazzino



trasporto



## Scheda tecnica

# STB-PL

## Reggiatura con nastro in acciaio alimentata a batteria



### Mobilità

Libertà di movimento in tutto lo stabilimento, senza essere "legati" a tubi dell'aria.

### Flessibilità

Possibilità di utilizzo in applicazioni stazionarie e offline in tutto lo stabilimento.

### Funzionalità

Nessun rischio di inciampare nei tubi dell'aria, il processo di reggiatura a controllo elettronico garantisce la realizzazione precisa delle impostazioni legate a tensionamento/chiusura.

### Affidabilità

Tensionamento e chiusura del nastro precisi e riproducibili, qualità svizzera, certificata da DEKRA

 **SIGNODE**

# Scheda tecnica STB-PL

PRODOTTI  
SERVIZI  
INTEGRAZIONE  
AUTOMAZIONE



imballare



unire



palettizzare



magazzino



trasporto



## Opzioni



### ■ Copertura interfaccia utente

Per una protezione aggiuntiva negli ambienti più ostili



### ■ Arco di sospensione

Per postazioni fisse

## Specifiche tecniche STB-PL

Modalità operativa	auto / semi / manuale
Range forza di tensione	400-3000 N
Velocità di tensionamento	135 mm/s
Peso (incl. batteria 4 Ah)	4,5 kg
Dimensioni con arco (lungh. x largh. x alt.)	390 x 150 x 140 mm
Temperatura di lavoro	da -10°C a +40°C
Umidità relativa	fino al 90%
Intacchi chiusura	singole
<b>Batteria / caricabatteria</b>	
Tipo di caricabatteria	Bosch
Voltaggio caricabatteria	100 o 110 o 230 V
Tempo di ricarica	30 min (80%) – 50 min
Tipo di batteria (di serie)	Bosch agli ioni di litio ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Cicli per ricarica della batteria	ca. 500
Larghezza nastro	13, 16, 19 mm
<b>Nastro, qualità standard:</b>	
Spessore nastro, mm	0,40 à 0,63
Resistenza alla trazione nastro, fino a ca. N/mm <sup>2</sup>	850
<b>Nastro, elevata qualità di tensionamento:</b>	
Spessore nastro, mm	0,40 à 0,63
Resistenza alla trazione nastro, fino a ca. N/mm <sup>2</sup>	1100
Chiusure corrispondenti	13, 16, 19 mm



**SIGNODE**

Signode Switzerland GmbH