

# strapex®

A SIGNODE BRAND



バッテリー駆動  
帯鉄結束ツール  
手持ち、安全、  
高い信頼性



## モビリティ

現場のエアホースから離れた場所でも作業可能。

## 柔軟性

特定の場所に設置することも、その時に必要な場所で使用することもできます。

## 安全性

エアホースでつまづく心配も無用です。電子制御された結束プロセスにより、設定された締め付けやシーリングを正確に再現します。

## 信頼性

正確で再現性の高い締め付けとシーリング、スイス製の品質、DEKRA認証

# 技術データシート STB-PL



## オプション



- ユーザーインターフェースカ  
過酷な作業環境でもバッテリーを  
しっかりと保護



- サスペンションブラケット  
設置使用向け

## STB-PL 技術仕様

操作モード	自動/半自動/手動
引締力	400 - 3000 N
引締速度	135 mm/秒
重量 (4Ahバッテリーを含む)	4.5 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	390 x 150 x 140 mm
動作周囲温度	-10° C ~ +40° C
相対湿度	~90%
シール箇所数	単純
バッテリー/チャージャー	
充電器タイプ	Bosch
バッテリーチャージャーの 電圧	100 または 110 または 230 V
充電時間	30分 (80%) - 50分
バッテリータイプ (標準)	Bosch リチウムイオンバッテリ - ProCORE 18V、4.0 Ah
フル充電時結束回数	約500回
バンド幅	13、16、19 mm
標準バンド :	
バンド厚さ、mm	0.40 - 0.63
バンド最大引締め力 約 N/mm <sup>2</sup>	850
高張力バンド :	
バンド厚さ、mm	0.40 - 0.63
バンド最大引締め力 約 N/mm <sup>2</sup>	1100
対応するシール	13、16、19 mm

