

# strapex®

A SIGNODE BRAND



## 배터리 구동식 강철 스트래핑



### 이동성

공기 호스에 "체인으로 매어 있지" 않고 플랜트 전체에서 자유롭게 움직임.

### 유연성

플랜트 어디에서든 고정 및 오프라인 용도로 사용할 수 있음.

### 안전성

공기 호스에 걸려 넘어지지 않음, 전자 제어 스트래핑 프로세스가 장력/실링 설정의 정확한 재현을 보장합니다.

### 신뢰성

재현이 가능하고 정확한 스트랩 고정 및 실링, 스위스산 품질, DEKRA 인증 획득

# 기술 데이터 시트

## STB-PL



### 기능



- 사용자 인터페이스 커버  
극심한 환경에서 추가 보호용



- 서스펜션 보호  
거치용

### STB-PL 기술 사양

작동 모드	자동/반자동/수동
인장력 범위	400 - 3000N
인장 속도	135mm/s
무게 (4Ah 배터리 포함)	4.5kg
보우 포함 치수 (L x W x H)	390 x 150 x 140mm
작동 온도	-10° C - +40° C
상대 습도	최대 90%
실 노치	단순한
<b>배터리/충전기</b>	
충전기 유형	Bosch
배터리 충전기 전압	100 또는 110 또는 230V
충전 시간	4Ah: 30분(80%) - 50분
배터리 유형(표준)	Bosch 리튬 이온 ProCORE 18V, 4.0Ah
배터리 충전 당 사이클	약 500
스트랩 너비	13, 16, 19mm
<b>스트랩 표준 품질:</b>	
스트랩 두께, mm(인치)	0.40 - 0.63
스트랩 인장 강도, 최대 근사값 N/mm <sup>2</sup>	850
<b>스트랩 고장력 품질:</b>	
스트랩 두께, mm(인치)	0.40 - 0.63
스트랩 인장 강도, 최대 근사값 N/mm <sup>2</sup>	1100
매칭 실	13, 16, 19mm

