



Informatieblad

STB-PL

Accuaangedreven gereedschap voor omsnoering met stalen band



Mobiliteit

Vrij bewegen door het hele bedrijf, niet "geketend" aan een luchtslang.

Flexibiliteit

Overall in het bedrijf inzetbaar in zowel stationaire als mobiele toepassingen.

Functionaliteit

Niet struikelen over luchtslangen, het elektronisch gestuurd omsnoeringsproces garandeert een nauwkeurige reproduceerbaarheid van span- & verzegelingsinstellingen.

Betrouwbaarheid

Nauwkeurige en reproduceerbare bandenspanning en sealing, Swiss Made Quality, gecertificeerd door DEKRA

Technisch informatieblad STB-PL

PRODUCTEN
SERVICE
INTEGRATIE
AUTOMATISERING



verpakken bundelen palletiseren magazijn transport



Opties



- **Afdekking gebruikers-interface**
voor extra bescherming onder zware omstandigheden



- **Ophangbeugel**
voor statische locaties



STB-PL Technische specificaties

Bedrijfsmodus	auto / semi / hand
Spankrachtbereik	400–3000 N
Spansnelheid	135 mm/s
Gewicht (incl. 4 Ah accu)	4,5 kg
Afmetingen met beugel (L x B x H)	390 x 150 x 140 mm
Arbeidstemperatuurbereik	-10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid	Tot max. 90%
Afsluitinkepingen	enkel
Accu / lader	
Ladertype	Bosch
Spanning acculader	100 of 110 of 230 V
Laadtijd	30min (80%) – 50min
Accutype (standaard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Cycli per acculading	ca. 500
Strapbreedte	13, 16, 19 mm
Strap, standaardkwaliteit:	
Strapdikte, mm	0,40–0,63
Treksterkte strap, tot ca. N/mm ²	850
Strap, kwaliteit met hoge treksterkte:	
Strapdikte, mm	0,40–0,63
Treksterkte strap, tot ca. N/mm ²	1100
Bijpassende afsluitingen	13, 16, 19 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH