

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTY

SERWIS

INTEGRACJA

AUTOMATYZACJA



pakowanie



wiązanie



paletyzowanie



magazynowanie



transport



Arkusz Danych **STB-PL** Wiązanie taśmami stalowymi z zasilaniem akumulatorowym



Mobilność

Swobodne przemieszczanie po zakładzie, bez „przyczepienia” do przewodu powietrza.

Uniwersalność

Możliwość zastosowania stacjonarnego i offline w dowolnym miejscu w zakładzie.

Funkcjonalność

Bez potykania się po przewody powietrza sterowany elektronicznie proces wiązania zapewnia dokładną powtarzalność ustawień naprężania/zgrzewania.

Niezawodność

Dokładne i powtarzalne naprężanie i zgrzewanie taśmy, jakość produkcji szwajcarskiej, z certyfikatem DEKRA.

Arkusz Danych STB-PL

PRODUKTY

SERWIS

INTEGRACJA

AUTOMATYZACJA



pakowanie



wiązanie



paletyzowanie



magazynowanie



transport



Zalety



■ Osłona interfejsu użytkownika

dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach



■ Pałak do zawieszenia

do zastosowań stacjonarnych



Specyfikacja techniczna STB-PL

Tryb obsługi	automatyczny / półautomatyczny / ręczny
Zakres siły naprężenia	400 – 3000 N
Prędkość naprężenia	135 mm/s
Masa (w tym akumulator)	4,5 kg
Wymiary z pałakiem (dł. x sz. x w.)	390 x 150 x 140 mm
Temperatura robocza	-10 °C do +40 °C
Wilgotność względna	do 90%
Nacięcia uszczelniające	pojedynczy
Akumulator / ładowarka	
Typ ładowarki	Bosch
Napięcie prądu ładowarki akumulatora	100 lub 110 lub 230 V
Czas ładowania	30 min (80%) – 50 min
Typ akumulatora	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Liczba cykli na 1 naładowanie akumulatora	ok. 500
Szerokość taśmy	13, 16, 19 mm
Standardowa jakość taśmy:	
Grubość taśmy, mm	0,40 - 0,63
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie, do ok. N/mm ²	850
Jakość dużego rozciągania taśmy:	
Grubość taśmy, mm	0,40 - 0,63
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie, do ok. N/mm ²	1100
Uszczelki współpracujące	13, 16, 19 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH