

strapex®

A **SIGNODE** BRAND

ПРОДУКТЫ
УСЛУГИ
ИНТЕГРАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ



упаковка

обвязка

пакетирование

складирование

транспортировка



спецификация **STB-PL** Аккумуляторный инструмент для обвязки стальной лентой



Мобильность

Свободное перемещение по заводу без привязки к пневмошлангу.

Гибкость

Возможность использования как на стационарных рабочих местах, так и в любой точке цеха.

Функциональность

Исключение риска споткнуться о пневмошланги и гарантия точной воспроизводимости настроек натяжения и сварки.

Надежность

Прецизионность и воспроизводимость параметров настройки натяжения и сварки ленты – швейцарское качество, подтвержденное сертификатом DEKRA.

 **SIGNODE**

спецификация STB-PL



Опции



■ Крышка пользовательского интерфейса

для дополнительной защиты в неблагоприятной среде



■ Изогнутый подвесной элемент

для стационарного применения

Технические спецификации STB-PL

Режим работы	автоматический/полуавтоматический/ручной
Диапазон силы натяжения	2000 - 7500 Н
Скорость натяжения	75 мм/с
Масса (вкл. аккумулятор)	8,3 кг
Размеры с подвесным элементом (Д x Ш x В)	405 x 283 x 270 мм
Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Относительная влажность	до 90%
Пазы для обжима	просто
Аккумулятор / зарядное устройство	
Тип зарядного устройства	Bosch
Напряжение зарядного устройства	100, 110 или 230 В
Время зарядки	4 А ч: 30 мин (80%) - 50 мин
Тип аккумулятора	Bosch, литий-ионный, 18 В, 4,0 А·ч
Число циклов на одном заряде	прибл. 500
Ширина ленты	19, 25, 32 мм
Стандартная лента:	
Толщина ленты, мм	0,80 - 1,00
Прочность при растяжении ленты, предел, прибл., Н/мм ²	850
Лента с высокой прочностью на разрыв:	
Толщина ленты, мм	0,60 - 0,80
Прочность при растяжении ленты, предел, прибл., Н/мм ²	1100
Соответствующие соединения	19, 25, 32 мм

