

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTER

SERVICE

INTEGRATION

AUTOMATISERING

paket

bunt

palletering

lager

transport



Datablad **STB-PL** Batteridriven bandning med stålband



Mobil

Fritt rörlig över hela anläggningen, inte bunden till någon tryckluftsslang.

Flexibel

Går att använda på i stationära och offline-användningsområden var som helst på anläggningen.

Funktionalitet

Du slipper snubbla över luftslangar, elektroniskt styrd bandningsprocess säkerställer en korrekt reproduktion av spänningens/tätningens inställningar.

Tillförlitlig

Tillförlitlig och reproducerbar bandspänning och tätning, Schweizisk toppkvalitet, certifierad av DEKRA.

Tekniskt datablad

STB-PL



Alternativ



- **Skyddskåpa till användargränssnitt**
för extra skydd vid särskilt krävande förhållanden



- **Upphångningsbygel**
för stationära användningsområden

STB-PL Tekniska specifikationer

Driftsläge	auto/semi/manuell
Spänningskraft område	400–3000 N
Spänningshastighet	135 mm/s
Vikt (inkl. 4 Ah-batteri)	4,5 kg
Mått med bygel (L x B x H)	390 x 150 x 140 mm
Driftstemperatur	-10°C till +40°C
Relativ luftfuktighet	upp till 90 %
Förslutningsspåret	enkel
Batteri/laddare	
Typ av laddare	Bosch
Batteriladdarens spänning	100 eller 110 eller 230 V
Laddningstid	4 Ah: 30min (80 %) – 50min
Batterityp	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Cykler per batteriladdning	ca. 500
Bandbredd	13, 16, 19 mm
Band, standardkvalitet:	
Bandtjocklek, mm	0,40–0,63
Bandets sträckningselasticitet, upp till ca. N/mm ²	850
Band, hög sträckningselasticitet:	
Bandtjocklek, mm	0,40–0,63
Bandets sträckningselasticitet, upp till ca. N/mm ²	1100
Matchande förslutningar	13, 16, 19 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH