

strapex®

A **SIGNODE** BRAND

ПРОДУКТИ
УСЛУГИ
ИНТЕГРАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ



Опаковане Пакетиране Палетиране Складиране Транспортиране



ЛИСТОВКА

STB-SL

**Акумулаторен
инструмент за
чембероване със
стоманена лента
без катарами**



Мобилност Универсалност

Свободно движение по завода, не си „вързан“ към въздухопровод.

Използваем при стационарни и офлайн приложения навсякъде във завода.

Безопасност

Без настъпване върху въздухопроводи, електронно управляемият процес на чембероване гарантира точно възпроизвеждане на настройките за обтягане/запечатване.

Надеждност

Акуратно и възпроизводимо обтягане и чембероване, качество Swiss Made, сертифицирано от DEKRA.



SIGNODE

Техническа листовка STB-SL

ПРОДУКТИ
УСЛУГИ
ИНТЕГРАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ



Опаковане Пакетиране Палетизиране Складиране Транспортиране



Опции



- Капак на потребителския интерфейс
за допълнителна защита и в най-суровите условия



- Скоба за окачване
за стационарни приложения



STB-SL Технически спецификации

Работен режим	автоматичен / полуавтоматичен / ръчен
Диапазон на силата на обтягане	1000 - 5500 N
Скорост на обтягането	135 mm/s
Тегло (вкл. батерията)	5,4 kg
Размери със скоба (Д x Ш x В)	411 x 147 x 131 mm
Температура на работа	-10°C до +40°C
Относителна влажност	до 90%
Вид запечатване	жлебово съединение без катарам
Батерия / зарядно устройство	
Вид зарядно устройство	GAL 1880 CV (CAЩ; BC 1880)
Напрежение на зарядното устройство	100 или 110 или 230 V
Време за зареждане	30 min (80%) - 50 min
Тип батерия	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Цикли на едно зареждане на батерията	ок. 500
Ширина на лентата	13, 16, 19 mm
Лента стандартно качество:	
Дебелина на лентата, mm	0,38 - 0,63
Устойчивост на опън на лентата, до прикл. N/mm ²	850
Лента с високо качество на опън:	
Дебелина на лентата, mm	0,38 - 0,63
Устойчивост на опън на лентата, до прикл. N/mm ²	1100



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH