

strapex®

A SIGNODE BRAND

产品
服务
整合
自动化



打包



捆扎



统一化



仓库



运输



无封签锁钢 带捆扎电动工具



创新设计

符合人体工程学的设计结合坚固的构造，提供了出色的可靠性

提高生产力

直观的功能确保了整个生产中的统一操作

流线化操作

全触摸式图形界面简化了操作和日常维护

操作的多功能性

可变的速紧拉力设置允许更改生产需求

技术数据页

STB-SL



选项



- 用户面板保护套
用于在恶劣的环境中进行额外保护



- 悬架
用于固定站点应用



STB-SL 技术规格

操作模式	自动/半自动/手动
拉伸力范围	1000 - 5500 N
张紧速度	135 mm/s
重量 (包含电池)	5.4 kg
带悬架的尺寸 (长 x 宽 x 高)	411 x 147 x 131 mm
工作温度	-10° C 至 +40° C
相对湿度	最高 90%
封口类型	槽式无封签锁接头
电池/充电器	
充电器类型	GAL 1880 CV (美国: BC 1880)
电池充电器电压	100 或 110 或 230 V
充电时间	30 分钟 (80%) - 50 分钟
电池类型	Bosch 锂离子电池 ProCORE 18V, 4.0 Ah
每次充电后可用的装订循环	最大 500 次
打包带宽度	13、16、19 mm
标准打包带质量:	
打包带厚度, mm	0.38 - 0.63
打包带抗拉强度, 最大约 N/mm ²	850
高抗拉打包带质量:	
打包带厚度, mm	0.38 - 0.63
打包带抗拉强度, 最大约 N/mm ²	1100

