

# strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTY

SLUŽBY

INTEGRACE

AUTOMATIZACE

balení

balíček

sjednocení

sklad

přeprava



## Datový list STB-SL

Akumulátorový  
páskovač pro ocelovou  
pásku bez spon



### Mobilita

Volný pohyb po celém závodě, bez připojení k hadici se stlačeným vzduchem.

### Flexibilita

Lze je použít jak v pevně instalovaných, tak samostatných aplikacích kdekoli v závodě.

### Funkčnost

Bez zakopávání přes vzduchové hadice, elektronicky řízený proces páskování zaručuje přesné opakování nastavení tahu/spojení.

### Spolehlivost

Přesné a opakovatelné napnutá pásku a spojení, kvalita Swiss Made, certifikace DEKRA.

# Technický datový list STB-SL



## Volitelné vybavení



### ■ Kryt ovládacího panelu

pro dodatečnou ochranu v nejděrnějším prostředí



### ■ Závěsný oblouk

pro stabilní aplikace

## Technické specifikace STB-SL

Provozní režim	automatický/poloautomatický/ruční
Rozsah napínací síly	1000–5500 N
Rychlost napnutí	135 mm/s
Hmotnost (vč. akumulátoru)	5,4 kg
Rozměry s obloukem (D x Š x V)	411 x 147 x 131 mm
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Relativní vlhkost	až 90 %
Typ spoje	průřezem pásek - bez spon
<b>Akumulátor/nabíječka</b>	
Typ nabíječky	GAL 1880 CV (US: BC 1880)
Napětí nabíječky	100 nebo 110 nebo 230 V
Doba nabíjení	30 min (80 %) – 50 min
Typ akumulátoru	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Cyklů na jedno nabití akumulátoru	až 500
Šířka pásky	13, 16, 19 mm
<b>Standardní kvalita pásky:</b>	
Tloušťka pásky, mm	0,38–0,63
Pevnost pásky v tahu, až do asi N/mm <sup>2</sup>	850
<b>Kvalita pásky s vysokou pevností:</b>	
Tloušťka pásky, mm	0,38–0,63
Pevnost pásky v tahu, až do asi N/mm <sup>2</sup>	1100

