



Datablad

STB-SL

Batteridrevet plombeløs omsnøringsværktøj til stålband



Mobilitet

Fri bevægelse gennem anlægget og ikke "lænket" til en luftslange.

Fleksibilitet

Kan anvendes i både stationære og offline-systemer hvor som helst på anlægget.

Funktionalitet

Så er det slut med at falde over luftslanger, idet den elektronisk styrede omsnøringsproces sikrer nøjagtig gengivelse af spændings-/forseglingsindstillingerne.

Pålidelighed

Nøjagtige og reproducerbar tilspænding af spændebåndene og forsegling, schweizisk kvalitet, certificeret af DEKRA.

Teknisk Datablad

STB-SL

PRODUKTER

SERVICEDELSER

INTEGRATION

AUTOMATION

pakke

bundt

palletering

lager

transport



Ekstraudstyr



- **Beskyttelsesafdækning til touchpanel**
til ekstra beskyttelse i hårdt miljø



- **Ophængsbøjle**
til stationære anvendelser

STB-SL Tekniske specifikationer

Betjeningsstilstand	auto / semi / manuel
Spændekraft	1000-5500 N
Spændehastighed	135 mm/s
Vægt (inkl. batteri)	5,4 kg
Dimension med bøjle (L x B x H)	411 x 147 x 131 mm
Arbejdstemperatur	-10°C til +40°C
Relativ fugtighed	op til 90 %
Lukketype	plombeløs kærslukning
Batteri/oplader	
Opladertype	GAL 1880 CV (US: BC 1880)
Batterioplader, spænding	100 eller 110 eller 230 V
Opladningstid	30 min (80 %) – 50 min
Batteritype	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Cykluser pr. batteriopladning	op til 500
Båndbredde	13, 16, 19 mm
Bånd, standardkvalitet:	
Båndtykkelse, mm	0,38-0,63
Bånd-trækstyrke, op til ca. N/mm²	850
Bånd, høj træk kvalitet:	
Båndtykkelse, mm	0,38-0,63
Bånd-trækstyrke, op til ca. N/mm²	1100



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH