



Δελτίο τεχνικών

STB-SL

**Εργαλείο μπαταρίας
για δέσιμο με χαλύβδινες
ταινίες χωρίς σφραγίδα**



Ευκινησία

Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε ολόκληρη τη μονάδα, χωρίς να παραμένετε «βιδωμένοι» σε κάποιο σωλήνα αέρα.

Ευελιξία

Χρήση τόσο σε στατικές όσο και σε "offline" εφαρμογές οπουδήποτε εντός της μονάδας.

Λειτουργικότητα

Αποφυγή παραπατήματος πάνω σε σωλήνες αέρα, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαδικασία τσεκκαρίσματος εγγυάται αναπαραγωγή ρυθμίσεων τάνυσης/σφράγισης ακριβείας.

Αξιοπιστία

Τάνυση και σφράγιση ακριβείας και τυποποιημένη, ποιότητα Swiss Made, πιστοποίηση από DEKRA.

Δελτίο τεχνικών στοιχείων STB-SL

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ



συσκευασία δεματοποίηση παλετοποίηση αποθήκευση μεταφορά



Επιλογές



- **Κάλυμμα επιφάνειας διεπαφής χρήστη**
για πρόσθετη προστασία στο πιο σκληρό περιβάλλον



- **Αιώρηση τόξου**
για στατικές εφαρμογές

Τεχνικό δελτίο δεδομένων για STB-SL

Κατάσταση Λειτουργίας	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τάνυσης	1000 – 5500 N
Ταχύτητα τάνυσης	135 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία)	5,4 kg
Διαστάσεις με τόξο (Μ x Π x Υ)	411 x 147 x 131 mm
Θερμοκρασία εργασίας	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία	έως και 90%
Τύπος σύνδεσης	ένωση με εγκοπές χωρίς σφραγίδα
Μπαταρία / φορτιστής	
Τύπος φορτιστή	GAL 1880 CV (US: BC 1880)
Τάση φορτιστή μπαταρίας	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης	30min (80%) – 50min
Τύπος μπαταρίας	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας	έως και 500
Πλάτος ιμάντα	13, 16, 19 mm
Πρότυπη ποιότητα ιμάντα:	
Πάχος ιμάντα, mm	0,38–0,63
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm ²	850
Ποιότητα υψηλής αντοχής εφελκυσμού:	
Πάχος ιμάντα, mm	0,38–0,63
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm ²	1100



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH