



Műszaki adatlap

STB-SL

**Akkumulátor üzemű
acélszalagos kézi
pántológép plomba nélkül**



Mobilitás

Szabadon hordozható az üzemben, nincs levegőtömlőhöz „láncolva”.

Rugalmasság

Használható helyhez kötött vagy gyártósoron kívüli alkalmazásoknál, bárhol az üzemben.

Funkcionalitás

Nincs botlásveszélyes levegőtömlő, az elektronikusan vezérelt pántolási folyamat garantálja a feszítési/lezárási beállítások pontos megismétlését.

Megbízhatóság

Pontos és megismételhető pántfeszítés és -lezárás, svájci minőség, melyet a DEKRA tanúsít.

Műszaki adatlap

STB-SL

TERMÉKEK					
SZOLGÁLTATÁSOK					
INTEGRÁLÁS					
AUTOMATIZÁLÁS					
	csomag	köteg	rakat	raktár	szállítás



Opciók



- Felhasználói felület burkolat**
a további védelem érdekében
a legnehezebb környezetben is



- Függesztő ív**
helyhez kötött használatához

STB-SL Műszaki adatok

Üzem mód	automatikus / félautomatikus / manuális
Feszítőerő tartománya	1000 – 5500 N
Feszítési sebesség	135 mm/s
Súly (akkumulátorral együtt)	5,4 kg
Méretetek, ívvel együtt (ho x szé x ma)	411 x 147 x 131 mm
Üzemi hőmérséklet	-10°C – +40°C
Relatív páratartalom	max. 90%
Hézag tömítés	bemetszéssel plomba nélkül
Akkumulátor / töltő	
Töltő típusa	GAL 1880 CV (USA: BC 1880)
Akkumulátor töltőfeszültsége	100 vagy 110 vagy 230 V
Töltés idő	30 perc (80%) – 50 perc
Akkumulátor típusa	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Ciklus/akkumulátortöltés	max. 500
Pánt szélessége	13, 16, 19 mm
Normál pánt:	
Pánt vastagsága, mm	0,38 – 0,63
Pánt szakítószilárdsága, max. kb. N/mm ²	850
Nagy szakítószilárdságú pánt:	
Pánt vastagsága, mm	0,38 – 0,63
Pánt szakítószilárdsága max. kb. N/mm ²	1100



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH