

strapex®

A **SIGNODE** BRAND



バッテリー駆動
帯鉄結束ツール
手持ち、安全、
高い信頼性



モビリティ

現場のエアホースから離れた場所でも作業可能。

柔軟性

特定の場所に設置することも、その時に必要な場所で使用することもできます。

安全性

エアホースでつまづく心配も無用です。電子制御された結束プロセスにより、設定された締め付けやシーリングを正確に再現します。

信頼性

正確で再現性の高い締め付けとシーリング、スイス製の品質、DEKRA認証

技術データシート STB-SL



オプション



- ユーザーインターフェースカバー
過酷な作業環境でもバッテリーをしっかりと保護



- サスペンションブラケット
設置使用向け

STB-SL 技術仕様

操作モード	自動/半自動/手動
引締力	1000 ~ 5500 N
引締速度	135 mm/秒
重量(バッテリーを含む)	5.4 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	411 x 147 x 131 mm
動作周囲温度	-10°C ~ +40°C
相対湿度	最大90%
シールタイプ	ノッチ封緘
バッテリー/チャージャー	
充電器タイプ	GAL 1880 CV (US: BC 1880)
バッテリーチャージャーの電圧	100 または 110 または 230 V
充電時間	30分(80%) ~ 50分
バッテリータイプ	Bosch リチウムイオンバッテリー ProCORE 18V, 4.0 Ah
フル充電時結束回数	最大500回
バンド幅	13、16、19 mm
標準バンド:	
バンド厚さ、mm	0.38~0.38
バンド最大引締め力 約 N/mm ²	850
高張力バンド:	
バンド厚さ、mm	0.38~0.38
バンド最大引締め力 約 N/mm ²	1100



事前の通知なしに技術的な変更を行う権利を留保します。

© 2023 Signode Industrial Group LLC / ID-7154 / O-230904 / www.Signode.com



Signode Switzerland GmbH