



Informatieblad

STB-SL

Accuaangedreven gereedschap voor omsnoering met stalen band zonder loodverzegeling



Mobiliteit

Vrij bewegen door het hele bedrijf, niet "geketend" aan een luchtslang.

Flexibiliteit

Overall in het bedrijf inzetbaar in zowel stationaire als mobiele toepassingen.

Functionaliteit

Niet struikelen over luchtslangen, het elektronisch gestuurd omsnoeringsproces garandeert een nauwkeurige reproduceerbaarheid van span- & verzegelingsinstellingen.

Betrouwbaarheid

Nauwkeurige en reproduceerbare bandenspanning en sealing, Swiss Made Quality, gecertificeerd door DEKRA

Technisch informatieblad STB-SL

PRODUCTEN
SERVICE
INTEGRATIE
AUTOMATISERING



verpakken bundelen palletiseren magazijn transport



Opties



- **Afdekking gebruikersinterface**
als extra bescherming in de zwaarste omstandigheden



- **Ophangbeugel**
voor stationaire toepassingen

STB-SL Technische specificaties

Bedrijfsmodus	auto / semi / hand
Spankrachtbereik	1000 – 5500 N
Spansnelheid	135 mm/s
Gewicht (incl. accu)	5,4 kg
Afmetingen met beugel (L x B x H)	411 x 147 x 131 mm
Arbeidstemperatuurbereik	-10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid	tot 90%
Afsluwingstype	kerfsluwing zonder loodverzegel
Accu / lader	
Ladertype	GAL 1880 CV (VS: BC 1880)
Spanning acculader	100 of 110 of 230 V
Laadtijd	30min (80%) – 50min
Accutype	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Cycli per acculading	tot 500
Strapbreedte	13, 16, 19 mm
Strap, standaardkwaliteit:	
Strapdikte, mm	0,38–0,63
Treksterkte strap, tot ca. N/mm²	850
Strap, kwaliteit met hoge treksterkte:	
Strapdikte, mm	0,38–0,63
Treksterkte strap, tot ca. N/mm²	1100



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH