

**strapex**®

A **SIGNODE** BRAND



## Datablad **STB-SL** Batteridrevende plombeløs stropping med stålbånd



### **Mobilitet**

Fri bevegelse i hele anlegget, ikke «lenke» til en luftslange.

### **Fleksibilitet**

Kan brukes i både stasjonære og offline applikasjoner hvor som helst i anlegget.

### **Funksjonalitet**

Ingen snubling over luftslanger, elektronisk kontrollert stroppeprosess garanterer nøyaktig gjengivelse av spennings-/forseglingsinnstillinger.

### **Pålitelighet**

Nøyaktig og reproducerbar stroppestramning og forsegling, sveitsisk produsert kvalitet, sertifisert av DEKRA.

# Teknisk Datablad

## STB-SL

PRODUKTER

SERVICE

INTEGRASJON

AUTOMATISERING

pakke

bunt

palletering

lagerløsning

transport



## Opsjoner



- **Vernedeksel brukergrensesnitt**  
for ekstra beskyttelse i de tøffeste miljøene



- **Ophengsbøyle**  
for stasjonære applikasjoner

## STB-SL Tekniske spesifikasjoner

Driftsmodus	auto / semi / manuell
Spenningskraftområde	1000-5500 N
Spenningshastighet	135 mm/s
Vekt (inkl. batteri)	5,4 kg
Mål med bøyle (L x B x H)	411 x 147 x 131 mm
Arbeidstemperatur	-10 °C til +40 °C
Relativ luftfuktighet	opptil 90%
Forseglingstype	plombeløs hakklukking
<b>Batteri / lader</b>	
Ladertype	GAL 1880 CV (US: BC 1880)
Batteriets ladespenning	100 eller 110 eller 230 V
Oppladingstid	30min (80%) – 50min
Batteritype	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Syklus per batterilading	opptil 500
Stroppebredde	13, 16, 19 mm
<b>Stropper, standard kvalitet:</b>	
Stroppetykkelse, mm	0,38-0,63
Stroppens strekkstyrke, opptil ca. N/mm <sup>2</sup>	850
<b>Stropp, høy strekkkvalitet:</b>	
Stroppetykkelse, mm	0,38-0,63
Stroppens strekkstyrke, opptil ca. N/mm <sup>2</sup>	1100

**SIGNODE**

Signode Switzerland GmbH