

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTY

SERWIS

INTEGRACJA

AUTOMATYZACJA



pakowanie



wiązanie



paletyzowanie



magazynowanie



transport



Arkusz Danych STB-SL

Wiązanie taśmami
stalowymi bez
plomb z zasilaniem
akumulatorowym



Mobilność

Swobodne przemieszczanie po zakładzie, bez „przyczepienia” do przewodu powietrza.

Uniwersalność

Możliwość zastosowania stacjonarnego i offline w dowolnym miejscu w zakładzie.

Funkcjonalność

Bez potykania się po przewody powietrza sterowany elektronicznie proces wiązania zapewnia dokładną powtarzalność ustawień naprężania/zgrzewania.

Niezawodność

Dokładne i powtarzalne naprężanie i zgrzewanie taśmy, jakość produkcji szwajcarskiej, z certyfikatem DEKRA.

Arkusze Danych STB-SL

PRODUKTY

SERWIS

INTEGRACJA

AUTOMATYZACJA



pakowanie



wiązanie



paletyzowanie



magazynowanie



transport



Zalety



■ Osłona interfejsu użytkownika

dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach



■ Płyta ochronna

do stosowania na chropowatych powierzchniach

Specyfikacja techniczna STB-SL

Tryb obsługi	automatyczny / półautomatyczny / ręczny
Zakres siły naprężenia	1000 – 5500 N
Prędkość naprężenia	135 mm/s
Masa (w tym akumulator)	5,4 kg
Wymiary z pałąkiem (dł. x sz. x w.)	411 x 147 x 131 mm
Temperatura robocza	-10°C do +40°C
Wilgotność względna	do 90%
Łączenie	bez plomb, z nacięciem
Akumulator / ładowarka	
Typ ładowarki	GAL 1880 CV (USA: BC 1880)
Napięcie prądu ładowarki akumulatora	100 lub 110 lub 230 V
Czas ładowania	30 min (80%) – 50 min
Typ akumulatora	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Liczba cykli na 1 naładowanie akumulatora	do 500
Szerokość taśmy	13, 16, 19 mm
Standardowa jakość taśmy:	
Grubość taśmy, mm	0,38–0,63
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie, do ok. N/mm²	850
Jakość dużego rozciągania taśmy:	
Grubość taśmy, mm	0,38–0,63
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie, do ok. N/mm²	1100

