

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUSE

SERVICII

INTEGRARE

AUTOMATIZARE



pachet



balot



unitizare



depozit



transport



Fișă de date

STB-SL

Dispozitiv de
înfășurare cu curele
de oțel fără plombă
alimentat cu baterii



Mobilitate

Deplasare liberă prin întreprindere, fără "legarea" la un furtun pneumatic.

Flexibilitate

Utilizabil atât în aplicațiile staționare, cât și în cele offline oriunde în întreprindere.

Funcționalitate

Fără împiedicarea de furtunurile pneumatice; procesul de înfășurare cu curele controlat electronic garantează reproducerea cu precizie a setărilor de întindere/etanșare.

Fiabilitate

Întinderea și etanșarea cu precizie și repetabilă a curelei, Calitate Elvețiană, Certificat de DEKRA.

Fișă tehnică de date STB-SL



Opțiuni



- **Protecție ecran pentru interfața utilizatorului**
pentru protecție suplimentară în medii dificile



- **Cadru de suspendare**
pentru aplicații staționare

Specificații tehnice STB-SL

Mod de funcționare	automat / semiautomat / manual
Intervalul forței de tensiune	1000-5500 N
Viteza de tensionare	135 mm/s
Masa (incl. bateria)	5,4 kg
Dimensiunea cu cadru (lung. x lăț. x înălț.)	411 x 147 x 131 mm
Temperatura de lucru	-10°C până la +40°C
Umiditatea relativă	până la 90%
Tipul îmbinării	noduri fără plombă
Baterie / încărcător	
Tipul încărcătorului	GAL 1880 CV (US: BC 1880)
Tensiunea încărcătorului de baterie	100 sau 110 sau 230 V
Timpul de încărcare	30 min (80%) - 50 min
Tipul bateriei	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Cicluri la fiecare încărcare a bateriei	până la 500
Lățimea benzii	13, 16, 19 mm
Calitatea standard a benzii:	
Grosimea benzii, mm	0,38-0,63
Rezistența la întindere a benzii, până la aprox. N/mm ²	850
Calitate ridicată de întindere a benzii:	
Grosimea benzii, mm	0,38-0,63
Rezistența la întindere a benzii, până la aprox. N/mm ²	1100



Signode Switzerland GmbH