

strapex®

A **SIGNODE** BRAND

ПРОДУКТЫ

УСЛУГИ

ИНТЕГРАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ



упаковка

обвязка

пакетирование

складирование

транспортировка



спецификация **STB-SL**

Аккумуляторный
инструмент для
обвязки стальной
лентой без крепов



Мобильность

Свободное перемещение по заводу без привязки к пневмошлангу.

Гибкость

Возможность использования как на стационарных рабочих местах, так и в любой точке цеха.

Функциональность

Исключение риска споткнуться о пневмошланги и гарантия точной воспроизводимости настроек натяжения и сварки.

Надежность

Прецизионность и воспроизводимость параметров настройки натяжения и сварки ленты – швейцарское качество, подтвержденное сертификатом DEKRA.

спецификация STB-SL

ПРОДУКТЫ

УСЛУГИ

ИНТЕГРАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

упаковка

обвязка

пакетирование

складирование

транспортировка



Опции



■ Крышка пользовательского интерфейса

для дополнительной защиты в неблагоприятной среде



■ Изогнутый подвесной элемент

для стационарного применения

Технические спецификации STB-SL

Режим работы	автоматический/полуавтоматический/ручной
Диапазон силы натяжения	1000 – 5500 Н
Скорость натяжения	135 мм/с
Масса (вкл. аккумулятор)	5,4 кг
Размеры с подвесным элементом (Д x Ш x В)	411 x 147 x 131 мм
Рабочая температура	-10°C ... +40°C
Относительная влажность	до 90 %
Тип соединения	просечка без скреп
Аккумулятор / зарядное устройство	
Тип зарядного устройства	GAL 1880 CV (США: BC 1880)
Напряжение зарядного устройства	100, 110 или 230 В
Время зарядки	30 мин (80 %) – 50 мин
Тип аккумулятора	Bosch, литий-ионный, ProCORE, 18 В, 4,0 А·ч
Число циклов на одном заряде	до 500
Ширина ленты	13, 16, 19 мм
Стандартная лента:	
Толщина ленты, мм	0,38 – 0,63
Прочность при растяжении ленты, предел, пригл., Н/мм ²	850
Лента с высокой прочностью на разрыв:	
Толщина ленты, мм	0,38 – 0,63
Прочность при растяжении ленты, предел, пригл., Н/мм ²	1100

