

# strapex®

A SIGNODE BRAND

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON



ambalajlama paketleme birleştirme depolama nakliyat



## Veri sayfası STB-SL Zımbasız çelik çemberleme için akü beslemeli alet



### Taşınabilirlik

Tesis genelinde serbest hareket, bir hava hortumuna "bağlı" değil.

### Esneklik

Hem sabit hem de çevrim dışı uygulamalarda tesisin her yerinde kullanılabilir.

### İşlevsellik

Hava hortumlarına tökezleme tehlikesi olmadan elektronik kontrollü çemberleme prosesi, gerginlik/mühürleme ayarlarının uygun şekilde tekrar oluşturulmasını sağlar.

### Güvenilirlik

Uygun ve yeniden oluşturulabilir şerit gerginliği ve mührü, Swiss Made Quality, DEKRA tarafından sertifikalandırılmıştır.

# Teknik veri sayfası

## STB-SL

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON



ambalajlama paketleme birleştirme depolama nakliyat




## Opsiyonlar



### ■ Kullanıcı arayüzü kaplaması

en zor ortam koşullarında ilave koruma için



### ■ Süspansiyon yayı

sabit uygulamalar için

## STB-SL Teknik özellikler

İşletme modu	Oto / Yarı / Manuel
Gerilim kuvveti aralığı	1000 – 5500 N
Gerilim hızı	135 mm/s
Ağırlık (batarya dahil)	5.4 kg
Yay ile birlikte boyutlar (U x G x Y)	411 x 147 x 131 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila +40°C
Bağıl nem	%90'a kadar
Mühür tipi	zımbasız kertikli bağlantı
Batarya / Şarj aleti	
Şarj cihazı türü	GAL 1880 CV (ABD: BC 1880)
Batarya şarj aleti voltajı	100 veya 110 veya 230 V
Şarj süresi	30dak (%80) - 50dak
Batarya türü	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Batarya şarjı başına çevrimler	500'e kadar
Şerit genişliği	13, 16, 19 mm
Şerit standart kalitesi:	
Şerit kalınlığı, mm	0,38 - 0,63
Şerit gerilme gücü, yakl. N/mm <sup>2</sup>	850
Şerit yüksek gerilme kalitesi:	
Şerit kalınlığı, mm	0,38 - 0,63
Şerit gerilme gücü, yakl. N/mm <sup>2</sup>	1100



Signode Switzerland GmbH