



技术规范

STB 81/83/85

塑带打包机



易于使用

Easy Trigger 技术
实现了符合人体工程学
且高效的操作，
从而减轻用户劳损

改进性能

创新且最新的电池技术
改进了生产效率

增强可靠性

高品质用料和
瑞士制造的精密度
最大化实现
运营可靠性

操作灵活

通过显示屏实现
直观的操作，
应用广泛

技术规范

STB 81/83/85



打包机型号		STB 81	STB 83	STB 85
操作模式		自动/半自动/手动	自动/半自动/手动	自动/半自动/手动
束紧力范围	正常 柔和	400 - 1200 N 150 - 750 N	900 - 2500 N 400 - 1360 N	1300 - 4500 N 400 - 1600 N
可变式束紧力速度范围		0 - 180 mm/s	0 - 220 mm/s	0 - 150 mm/s
重量 (包含电池)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
尺寸 (长 X 宽 X 高)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
工作场所温度		-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C
工作场所相对湿度		最高 90%	最高 90%	最高 90%
电池/充电器				
充电器类型		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
电池充电器使用电压		100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V
充电时间		48 - 65 min	48 - 65 min	48 - 65 min
电池类型		Bosch 锂离子电池 18V, 4.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V, 4.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V, 4.0Ah
每次充电后可用打带条数				
· 低束紧力		1000	800	800
· 中束紧力		800	600	500
· 高束紧力		500	400	300
打包带规范				
打包带种类		PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)
宽度		9 - 10, 12 - 13 mm	12 - 13, 15 - 16 mm	15 - 16, 18 - 19 mm
厚度		PET 0.4 - 0.8 mm PP 0.5 - 0.8 mm	0.5 - 1.0 mm	0.8 - 1.3 mm
机器特色				
实时显示施加的束紧力		●	●	●
可变式束紧力速度		●	●	●
打包功能收藏夹		●	●	●
不同颜色显示工具状态信息		●	●	●
打包带对齐指示		●	●	●
打包带灰尘出口		●	●	●
电池保护		●	●	●
零束紧力封带		●	●	●



- 保护底板
用于粗糙表面的捆包物



- 悬挂架
用于悬挂机器在固定位置使用



- 悬挂架
用于在恶劣的环境中进行额外保护



- 电池充电器
用于安全且稳定的充电