

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTER
SERVICEYDELSER
INTEGRATION
AUTOMATION



pakke



bundt



palletering



lager



transport



Datablad STB 81/83/85 Batteridrevet omsnøringsværktøj til plastbånd



Nem at bruge

Easy Trigger teknologi sikrer en ergonomisk og effektiv brug med mindre belastning af brugeren

Forbedret performance

Innovation og seneste batteriteknologi giver forbedret produktivitet

Øget pålidelighed

Materialer af høj kvalitet og Schweizisk præcision maksimerer den driftsmæssige pålidelighed

Fleksibel betjening

Intuitiv brug via skærmen til en lang række anvendelsesformål



CE



Teknisk Datablad

STB 81/83/85



Omsnøringsværktøj		STB 81	STB 83	STB 85
Driftsformer		auto / semi / manuel	auto / semi / manuel	auto / semi / manuel
Spændekraft	Standard Soft	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Variabelt område for spændehastighed		0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Vægt (inkl. batteri)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Mål (L x B x H)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Arbejdstemperatur		-10°C til +40°C	-10°C til +40°C	-10°C til +40°C
Relativ fugtighed		op til 90 %	op til 90 %	op til 90 %
Batteri/oplader				
Opladertype		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Batterioplader, spænding		100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V
Opladningstid		48 – 65 min	48 – 65 min	48 – 65 min
Batteritype		Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Omsnøringer pr. batteriopladning				
■ Lav spænding		1000	800	800
■ Medium spænding		800	600	500
■ Høj spænding		600	400	300
Bånd				
Bånd		PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)
Bredde		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Tykkelse		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Funktioner				
Visning i realtid af anvendt spændekraft		●	●	●
Variabel spændehastighed		●	●	●
Favorit strammefunktion		●	●	●
Visning af værktøjets status i farvedisplay		●	●	●
Visning af strammeindstilling		●	●	●
Ventilator til udblæsning af båndstøv		●	●	●
Batteribeskyttelse		●	●	●
0-spænding svejsning		●	●	●



• **Beskyttelsesplade**
til brug ved ru overflader



• **Ophængsbøjle**
til stationære pakkestationer



• **Skærmbeskyttelsesfolie**
til ekstra beskyttelse i hårdt miljø



• **Batterioplader**
til sikker og stabil opladning