

strapex®

A SIGNODE BRAND



仕様書

STB 81/83/85

バッテリー式携帯 プラスチックバンド 結束機



操作も 簡単

Easy Triggerテクノロジーは
エルゴノミクス設計で
効率的な操作を実現し
ユーザーの負担を軽減

作業の 効率化

イノベーションと最新の
バッテリー技術が
生産性を向上

確実な 結束

高品質素材と
スイス製ならではの
精密な機構が約束する
確実な結束

柔軟に 操作

幅広い機能を
ディスプレイ上で
直感的に操作



技術仕様書

STB 81/83/85



結束ツール		STB 81	STB 83	STB 85
作業モード		自動/半自動/手動	自動/半自動/手動	自動/半自動/手動
引締力	標準 ソフト	400 ~ 1200 N 150 ~ 750 N	900 ~ 2500 N 400 ~ 1360 N	1300 ~ 4500 N 400 ~ 1600 N
引締速度範囲		0 ~ 180 mm/秒	0 ~ 220 mm/秒	0 ~ 150 mm/秒
重量 (バッテリーを含む)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
動作周囲温度		-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C
相対湿度		最大90%	最大90%	最大90%
バッテリー/チャージャー				
チャージャータイプ		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
バッテリーチャージャーの電圧		100, 110, 230 V	100, 110, 230 V	100, 110, 230 V
充電時間		48 ~ 65 分	48 ~ 65 分	48 ~ 65 分
バッテリータイプ		Bosch リチウムイオンバッテリー 18V, 4.0Ah	Bosch リチウムイオンバッテリー 18V, 4.0Ah	Bosch リチウムイオンバッテリー 18V, 4.0Ah
フル充電時結束回数				
・ 引締 弱		1000	800	800
・ 引締 中		800	600	500
・ 引締 強		600	400	300
バンド材質				
バンド材質		PET (ポリエステル) PP (ポリプロピレン)	PET (ポリエステル) PP (ポリプロピレン)	PET (ポリエステル) PP (ポリプロピレン)
バンド幅		9 ~ 10, 12 ~ 13 mm	12 ~ 13, 15 ~ 16 mm	15 ~ 16, 18 ~ 19 mm
バンド厚み		PET 0.4 ~ 0.8 mm PP 0.5 ~ 0.8 mm	0.5 ~ 1.0 mm	0.8 ~ 1.3 mm
特徴				
引締力のリアルタイム表示		●	●	●
引締速度を調整		●	●	●
お気に入り設定機能		●	●	●
結束機ステータス情報の色コード表示		●	●	●
バンドセット表示		●	●	●
バンド塵埃吹き出し口		●	●	●
バッテリー保護		●	●	●
引締力ゼロでの溶着		●	●	●



- 保護プレート
粗い表面での使用に最適



- サスペンションブラケット
スプリングバランスー用



- スクリーン保護フィルム
過酷な作業環境でも
画面をしっかりと保護



- バッテリー充電器
安定した充電を安全に