

strapex®

A SIGNODE BRAND



verpakken bundelen palletiseren magazijn transport



Informatie-blad STB 81/83/85 Accu-handgereedschap voor omsnoeringen met kunststof band



Eenvoudig in gebruik

De Easy Trigger technologie zorgt voor een ergonomische en efficiënte bediening voor minder belasting van de gebruiker

Verbeterde prestaties

Innovatie en de nieuwste accutechnologie zorgen voor een verhoogde productiviteit

Verbeterde betrouwbaarheid

Kwalitatief hoogwaardige materialen en Zwitserse precisie maximaliseren de operationele betrouwbaarheid

Flexibel in gebruik

Intuïtieve bediening via het display voor een groot aantal toepassingen



Technisch informatieblad

STB 81/83/85



Hand-omsnoeringsapparaat	STB 81	STB 83	STB 85
Bedieningsmodus	auto / semi / manueel	auto / semi / manueel	auto / semi / manueel
Spankrachtbereik Standaard Soft	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Bereik variabele spansnelheid	0 – 180 mm/s (7.0 in/s)	0 – 220 mm/s (8.6 in/s)	0 – 150 mm/s (5.9 in/s)
Gewicht (incl. accu)	3.8 kg (8.4 lb)	4.0 kg (8.8 lb)	4.2 kg (9.3 lb)
Afmetingen (L x W x H)	367 x 149 x 135 mm (14.5" x 5.9" x 5.3")	367 x 149 x 135 mm (14.5" x 5.9" x 5.3")	367 x 152 x 138 mm (14.5" x 6.0" x 5.5")
Arbeidstemperatuurbereik	-10°C tot +40°C	-10°C tot +40°C	-10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid	Tot max. 90%	Tot max. 90%	Tot max. 90%
Accu / lader			
Ladertype	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Spanning acculader	100 of 110 of 230 V	100 of 110 of 230 V	100 of 110 of 230 V
Laadtijd	48 – 65 min	48 – 65 min	48 – 65 min
Accutype	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Cycli per acculading			
■ Lage spanning	1000	800	800
■ Medium spanning	800	600	500
■ Hoge spanning	600	400	300
Strap			
Strap	PET (polyester) PP (polypropyleen)	PET (polyester) PP (polypropyleen)	PET (polyester) PP (polypropyleen)
Breedte	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Dikte	PET 0.4–0.8 mm PP 0.5–0.8 mm	0.5–1.0 mm	0.8–1.3 mm
Eigenschappen			
Realtime-indicatie van uitgeoefende spankracht	●	●	●
Variabele spansnelheid	●	●	●
Favoriete omsnoerings functie	●	●	●
Schermkleurindicatie voor apparaat-statusinformatie	●	●	●
Indicatie banduitlijning	●	●	●
Uitblaasopening band-stof	●	●	●
Accubeveiliging	●	●	●
0-spanning lassen	●	●	●



• Beschermplaat

voor gebruik op schurende oppervlakken



• Ophangbeugel

voor statische locaties



• Displaybeschermingsfolie

voor extra bescherming onder zware omstandigheden



• Acculader

voor veilig en stabiel laden