

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTER
SERVICE
INTEGRASJON
AUTOMATISERING



pakke



bunt



palletering



lagerløsning



transport



Datablad STB 81/83/85 Batteridrevet håndverktøy for stropping med plastbånd



Enkel å bruke

Easy Trigger teknologi gir ergonomisk og effektiv betjening for å redusere belastningen på brukeren

Forbedret ytelse

Innovasjon og den nyeste batteriteknologien gir økt produktivitet

Forbedret pålidelighet

Materialer av høy kvalitet og sveitsisk presisjon gir maksimal driftssikkerhet

Fleksibel drift

Intuitiv betjening via displayet for et bredt spekter av bruksområder



CE



Teknisk Datablad

STB 81/83/85



Strammeverktøy		STB 81	STB 83	STB 85
Driftsmodus		auto / semi / manuell	auto / semi / manuell	auto / semi / manuell
Band spenning	Standard Myk	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Justerbar strammehastighet		0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Vekt (inkl. batteri)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Mål (L x B x H)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Temperaturområde		-10 °C til +40 °C	-10 °C til +40 °C	-10 °C til +40 °C
Relativ fuktighet		inntil 90 %	inntil 90 %	inntil 90 %
Batteri / lader				
Ladertype		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Batteriladespenning		100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V
Oppladings tid		48 – 65 min	48 – 65 min	48 – 65 min
Batteritype		Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Sykluser per batterilading				
■ Lavspenning		1000	800	800
■ Middels spenning		800	600	500
■ Høyspenning		600	400	300
Band typer				
Bandtyper		PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)
Bredde		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Tykkelse		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Egenskaper				
Direkte indikasjon av påført strapp spenning		●	●	●
Justerbar strammehastighet		●	●	●
Favoritt bandstramming		●	●	●
Fargedisplay med visning av verktøystatus		●	●	●
Indikator for riktig plassering av band i verktøyet		●	●	●
Utblåsningsventil for rengjøring av verktøyet med luft		●	●	●
Batteribeskyttelse		●	●	●
Sveising med 0-spenning		●	●	●



- **Beskyttelsesplate**
underlagsplate for ekstrabeskyttelse



- **Opphengsbøyle**
ved fast stroppe stasjon og ved bruk av balanseblokk



- **Displaybeskyttelsesfolie**
for ekstra beskyttelse i tøffe forhold



- **Batterilader**
for sikker og stabil lading