



Datablad

STB 81/83/85

Batteridrivna handverktyg för bandning med plastband



Lättanvänd

Easy Trigger teknik erbjuder ergonomiskt och effektivt handhavande för att minska användande för användaren

Förbättrad prestanda

Innovation och toppmodern batteriteknik erbjuder ökad produktivitet

Ännu mer hög tillförlitlighet

Material i högsta kvalitet och schweizisk precision säkerställer maximal driftsäkerhet

Flexibel användning

Intuitiv och enkel display för ett stort antal användningsområden

Teknisk Datablad

STB 81/83/85




Förpackningsverktyg	STB 81	STB 83	STB 85
Driftsläge	auto/semi/manuell	auto/semi/manuell	auto/semi/manuell
Bandspänningsområde	Standard 400–1200 N Mjuk 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Variabel matnings hastighet	0 – 180 mm/sek	0–220 mm/sek	0 – 150 mm/sek
Vikt (inkl. batteri)	3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Mått (L x B x H)	367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Driftstemperatur	-10°C till +40°C	-10°C till +40°C	-10°C till +40°C
Relativ luftfuktighet	upp till 90 %	upp till 90 %	upp till 90 %

Batteri/laddare			
Typ av laddare	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Batteriladdarens spänning	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V
Laddningstid	48 – 65 min	48 – 65 min	48 – 65 min
Batterityp	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Cykler per batteriladdning			
■ Låg spänning	1000	800	800
■ Medel spänning	800	600	500
■ Hög spänning	600	400	300

Band			
Band	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)
Bredd	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Tjocklek	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm

Kännetecken			
Realtidsindikering av den tillsatta spänningskraften	•	•	•
Variabel matnings hastighet	•	•	•
Prioriterad bandspänningsfunktion	•	•	•
Färgdisplay för verktygets statusinformation	•	•	•
Indikering för positionering av bandet	•	•	•
Utbläsningsventil för damm från bandet	•	•	•
Batteriskydd	•	•	•
Svetsning med 0 (ingen) bandspänning	•	•	•



• Skyddsplatta

För användning på repande ytor

• Upphängningsbygel

För fast placering

• Displayskyddsfolie

För extra skydd vid särskilt krävande förhållanden

• Batteriladdare

För säker och stabil laddning