

strapex®

A SIGNODE BRAND

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ



συσκευασία δαματοποίηση παλετοποίηση αποθήκευση μεταφορά



φύλλο δεδομένων STB 81/83/85 Εργαλεία Χειρός Μπαταρίας για Πλαστικά Τσέρκια



Ευκολία Χρήσης

Η Τεχνολογία EasyTrigger™ επιτρέπει την εργονομική και αποδοτική εργασία για την ευκολία του χρήστη

Βελτιωμένη Απόδοση

Η καινοτομία και η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών προσφέρουν βελτιωμένη παραγωγικότητα

Αυξημένη Αξιοπιστία

Τα υψηλής ποιότητας υλικά και η ελβετική ακρίβεια μεγιστοποιούν τη λειτουργική αξιοπιστία

Ευελιξία Χρήσης

Διαισθητικός χειρισμός μέσω της οθόνης για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών



CE



Δελτίο τεχνικών στοιχείων STB 81/83/85




συσκευασία δεματοποίηση παλετοποίηση αποθήκευση μεταφορά

Τσερκομηχανές χειρός		STB 81	STB 83	STB 85
Είδος λειτουργίας		αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τυπικό τάνουσης Ήπιο		400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Εύρος ταχύτητας μεταβλητής τάνουσης		0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Θερμοκρασία εργασίας		-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία		έως και 90%	έως και 90%	έως και 90%
Μπαταρία / φορτιστής				
Τύπος φορτιστή		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Τάση φορτιστή μπαταρίας		100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης		15–30 min	15–30 min	25–35 min
Τύπος μπαταρίας		Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας				
■ Χαμηλή τάνουση		1000	800	800
■ Μέση τάνουση		800	600	500
■ Υψηλή τάνουση		600	400	300
Ταινία				
Ταινία		PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)
Πλάτος		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Πάχος		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Χαρακτηριστικά				
Ηλεκτρονική ένδειξη ισχύος τάνουσης κατά την λειτουργία		●	●	●
Μεταβλητή ταχύτητα τάνουσης		●	●	●
Επιλεγμένη λειτουργία τσερκαρίσματος		●	●	●
Ένδειξη έγχρωμης οθόνης για πληροφορίες κατάστασης εργαλείου		●	●	●
Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού		●	●	●
Βεντιλατέρ αυτοκαθαρισμού από σκόνη τσερκιού		●	●	●
0–Τάνουση συγκόλλησης		●	●	●



■ Προστατευτική πλάκα

για χρήση σε τραχιές επιφάνειες



■ Ανάρτηση για στατική εφαρμογή

Για λειτουργία του εργαλείου σε στατική εφαρμογή



■ Προστασία οθόνης

για πρόσθετη προστασία σε επιθετικό περιβάλλον

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2024 Signode Industrial Group LLC / ID-14199 / O-241024 / www.signode.com
Για ερωτήσεις επικοινωνήστε με τη Signode Industrial Group LLC στο marketing@signode.com