

# strapex®

A SIGNODE BRAND



## Fișa cu date STB 81/83/85 Unelte manuale cu acumulator pentru legare cu bandă de plastic



### Ușor de folosit

Tehnologia EasyTrigger oferă o funcționare ergonomică și eficientă pentru a reduce presiunea asupra utilizatorului

### Performanță ameliorată

Inovarea și cea mai recentă tehnologie a acumulatorului oferă o productivitate îmbunătățită

### Fiabilitate sporită

Materialele de înaltă calitate și precizia elvețiană maximizează fiabilitatea operațională

### Funcționare flexibilă

Operație intuitivă prin intermediul afișajului pentru o gamă largă de aplicații



# Fișa cu date tehnice

## STB 81/83/85




Echipament de ambalat	STB 81	STB 83	STB 85	
Modul de funcționare	automat / semiautomat / manual	automat / semiautomat / manual	automat / semiautomat / manual	
Modul forței tensiune	Standard Moale	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Intervalul vitezei variabile de tensionare	0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s	
Masa (incl. bateria)	3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg	
Dimensiune (LUNGIME x LĂȚIME x ÎNĂLȚIME)	367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm	
Temperatura de lucru	-10°C până la +40°C	-10°C până la +40°C	-10°C până la +40°C	
Umiditatea relativă	până la 90%	până la 90%	până la 90%	
<b>Baterie / încărcător</b>				
Tipul încărcătorului	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	
Tensiunea încărcătorului pentru acumulator	100 sau 110 sau 230 V	100 sau 110 sau 230 V	100 sau 110 sau 230 V	
Timpul de încărcare	48–65 min	48–65 min	48–65 min	
Tipul bateriei	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	
Operatii pe o incarcare a bateriei				
■ Tensiune joasă	1000	800	800	
■ Tensiune medie	800	600	500	
■ Tensiune ridicată	600	400	300	
<b>Bandă</b>				
Bandă	PET (poliester) PP (polipropilenă)	PET (poliester) PP (polipropilenă)	PET (poliester) PP (polipropilenă)	
Lățime	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm	
Grosime	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm	
<b>Caracteristici</b>				
Indicarea în timp real a forței de tensiune aplicate	●	●	●	
Viteză variabilă de tensionare	●	●	●	
Funcția favorită de ambalare	●	●	●	
Afișaj color pentru informația privind starea uneltei	●	●	●	
Indicație de aliniere a benzii	●	●	●	
Orificiu de evacuare a prafului de bandă	●	●	●	
Protecția bateriei	●	●	●	
Sudură cu tensiune 0	●	●	●	



### ■ Placă de protecție

pentru utilizarea pe suprafețe abrazive



### ■ Arc pentru suspendare

pentru aplicatii statice



### ■ Folie de protecție pentru ecran

pentru protecție suplimentare în medii dificile

Societatea își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără notificare prealabilă.

©2024 Signode Industrial Group LLC / ID-14197 / O-241024 / [www.signode.com](http://www.signode.com)

Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați Signode Industrial Group LLC la [marketing@signode.com](mailto:marketing@signode.com)