

strapex®

A SIGNODE BRAND



Datablad STB 81/83/85 Batteridrivna handver- ktyg för bandning med plastband



Lättanvänd

EasyTrigger-teknik erbjuder ergonomiskt och effektivt handhavande för att minska användande för användaren

Förbättrad prestanda

Innovation och toppmodern batteriteknik erbjuder ökad produktivitet

Ännu mer hög tillförlitlighet

Material i högsta kvalitet och schweizisk precision säkerställer maximal driftsäkerhet

Flexibel användning

Intuitiv och enkel display för ett stort antal användningsområden



Teknisk Datablad

STB 81/83/85



Förpackningsverktyg		STB 81	STB 83	STB 85
Driftsläge		auto/semi/manuell	auto/semi/manuell	auto/semi/manuell
Bandspänningsområde	Standard Mjuk	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Variabel matnings hastighet		0 – 180 mm/sek	0–220 mm/sek	0 – 150 mm/sek
Vikt (inkl. batteri)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Mått (L x B x H)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Driftstemperatur		-10°C till +40°C	-10°C till +40°C	-10°C till +40°C
Relativ luftfuktighet		upp till 90 %	upp till 90 %	upp till 90 %

Batteri/laddare				
Typ av laddare		Bosch GAL 1840 CV		Bosch GAL 1840 CV
Batteriladdarens spänning		100 eller 110 eller 230 V		100 eller 110 eller 230 V
Laddningstid		48 – 65 min		48 – 65 min
Batterityp		Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah		Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Cykler per batteriladdning				
■ Låg spänning		1000	800	800
■ Medel spänning		800	600	500
■ Hög spänning		600	400	300


Band			
Band	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)
Bredd	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Tjocklek	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm

Kännetecken			
Realtidsindikering av den tillsatta spänningskraften	●	●	●
Variabel matnings hastighet	●	●	●
Prioriterad bandspänningsfunktion	●	●	●
Färgdisplay för verktygets statusinformation	●	●	●
Indikering för positionering av bandet	●	●	●
Utblåsningsventil för damm från bandet	●	●	●
Batteriskydd	●	●	●
Svetsning med 0 (ingen) bandspänning	●	●	●



■ Skyddsplatta

För användning på repande ytor



■ Upphängningsbygel

För fast placering



■ Displayskyddsfolie

För extra skydd vid särskilt krävande förhållanden